TECHNICKÝ LIST

Objednací číslo: BCS-203000

CENTURY BLANCA SLIM LED svítidlo 20W 2000lm 3000/4000/6000K 120° IP44



TECHNICKÉ PARAMETRY

Barva světla/Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla/Teplota chromatičnosti	6000 K
Příkon	20 W
Barva	Bílá
Svítivost	2000 lm
Výška	75 mm
Průměr	315 mm
Stmívatelné	NE
Napětí	220-240 V
Napětí	AC V
Úhel svícení	120 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 80
Frekvence	50/60 Hz
Životnost v hodinách	30000 h
CCT	ANO
Počet cyklů ON/OFF	15000
Stupeň krytí	IP44
Hmotnost v KG	0,407 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,000 kg
Energetická třída	E
Záruka	2 roky
Provozní teplota	-20 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	145 mA
Izolační třída	I
Hořlavé podklady	ANO

Všechna práva vyhrazena

POPIS PRODUKTU

Flexibilní a výkonné řešení pro moderní interiér: **CENTURY BLANCA SLIM LED 20W IP44** kombinuje vyšší světelný výkon s možností volby barvy světla. Díky přepínatelné teplotě chromatičnosti (3000K / 4000K / 6000K) snadno přizpůsobíte atmosféru prostoru – od teplé relaxační až po studenou pracovní. Krytí **IP44** zajišťuje bezpečné použití i ve vlhčích místnostech, například v koupelně.

Proč si vybrat právě tento produkt

- **Světelný tok 2000 lm** – vhodné jako hlavní osvětlení středně velkých místností
- **Přepínatelná barva světla** – univerzální využití v různých prostorech
- **IP44** – ideální i do koupelen a vstupních prostor
- **Slim provedení (výška 75 mm)** – moderní a nenápadné řešení
- **Úhel svitu 120°** – rovnoměrné rozprostření světla

Pro koho je produkt ideální

- Do koupelen a WC
- Do obývacích pokojů a ložnic
- Do chodeb a vstupních prostor
- Pro zákazníky, kteří chtějí flexibilitu v nastavení barvy světla

Pro koho se naopak nehodí

- Do exteriéru bez zastřešení
- Do velmi velkých místností, kde je potřeba vyšší výkon

Technické specifikace v kostce

- **Značka:** CENTURY – moderní LED řešení
- **Příkon:** 20 W – vyšší výkon při úsporném provozu
- **Světelný tok:** 2000 lm – komfortní hlavní osvětlení
- **Teplota chromatičnosti:** 3000 / 4000 / 6000 K – volitelná
- **Úhel svitu:** 120° – široké pokrytí světlem
- **Krytí:** IP44 – vhodné do vlhčích prostor
- **Rozměry:** průměr 315 mm, výška 75 mm – tenké přisazené svítidlo

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás zde:
https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/
Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu zde:
https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/

Všechna práva vyhrazena