TECHNICKÝ LIST

Objednací číslo: BCS-243500

CENTURY BLANCA SLIM LED svítidlo 24W 2400lm 3000/4000/6000K 120° IP44



TECHNICKÉ PARAMETRY

Barva světla/Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla/Teplota chromatičnosti	6000 K
Příkon	24 W
Barva	Bílá
Svítivost	2400 lm
Výška	80 mm
Průměr	375 mm
Stmívatelné	NE
Napětí	220-240 V
Napětí	AC V
Úhel svícení	120 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 80
Frekvence	50/60 Hz Hz
Životnost v hodinách	30000 h
CCT	ANO
Počet cyklů ON/OFF	15000
Stupeň krytí	IP44
Hmotnost v KG	0,560 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,000 kg
Energetická třída	E
Záruka	2 roky
Provozní teplota	-20 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	160 mA
Izolační třída	I
Hořlavé podklady	ANO

Všechna práva vyhrazena

POPIS PRODUKTU

Výkon, flexibilita a moderní design v jednom: **CENTURY BLANCA SLIM LED 24W IP44** je univerzální stropní svítidlo vhodné pro obytné i vlhčí prostory. Díky přepínatelné teplotě chromatičnosti (3000K / 4000K / 6000K) snadno nastavíte atmosféru podle situace – od teplého relaxačního světla po studené pracovní osvětlení. Vysoký světelný tok 2400 lm zajistí dostatek světla i ve větších místnostech.

Proč si vybrat právě tento produkt

- **Světelný tok 2400 lm** – silné hlavní osvětlení větších prostor
- **Přepínatelná barva světla** – jedno svítidlo pro různé typy místností
- **IP44** – vhodné do koupelen a vlhčích interiérů
- **Slim provedení (výška 80 mm)** – čistý a moderní vzhled
- **Úhel svitu 120°** – rovnoměrné pokrytí prostoru

Pro koho je produkt ideální

- Do obývacích pokojů a větších ložnic
- Do koupelen a WC
- Do kanceláří a komerčních prostor
- Pro zákazníky hledající kombinaci výkonu a univerzálnosti

Pro koho se naopak nehodí

- Do exteriéru bez zastřešení
- Do velmi malých místností, kde by mohl být výkon zbytečně vysoký

Technické specifikace v kostce

- **Značka:** CENTURY – moderní LED řešení
- **Příkon:** 24 W – vyšší výkon při úsporném provozu
- **Světelný tok:** 2400 lm – silné hlavní osvětlení
- **Teplota chromatičnosti:** 3000 / 4000 / 6000 K – volitelná
- **Úhel svitu:** 120° – široké rozptýlení světla
- **Krytí:** IP44 – vhodné do vlhčích prostor
- **Rozměry:** průměr 375 mm, výška 80 mm – tenké přisazené svítidlo

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás zde: https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/
Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu zde: https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/

Všechna práva vyhrazena