TECHNICKÝ LIST

Objednací číslo: CTY-604530

CENTURY CITYONE LED svítidlo 60W 3000K 7800lm IP65 na stožár



TECHNICKÉ PARAMETRY

Barva světla/Teplota chromatičnosti	3000 K
Příkon	60 W
Svítivost	7800 lm
Výška	460 mm
Průměr	495 mm
Stmívatelné	NE
Napětí	200-240 V
Napětí	AC V
Úhel svícení	138 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 80
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60 Hz Hz
Životnost v hodinách	50000 h
Počet cyklů ON/OFF	25000
Stupeň krytí	IP65
Stupeň odolnosti	IK08
Hmotnost v KG	7,400 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	8,700 kg
Energetická třída	D
Záruka	5 roky
Provozní teplota	-30 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	270 mA
Izolační třída	I
Hořlavé podklady	NE

PHILINEA spol. s r.o.
Rybníčky 410, Otice 747 81
IČ: 65139674 | DIČ: CZ65139674

22. 11. 2026
Všechna práva vyhrazena

POPIS PRODUKTU

Profesionální řešení pro moderní venkovní osvětlení: **CENTURY CITYONE LED 60W** je stožárové svítidlo navržené pro města, obce i komerční projekty, kde se klade důraz na **výkon, spolehlivost a dlouhou životnost**. Čistý technický design v kombinaci s kvalitní LED technologií zajišťuje rovnoměrné a příjemné osvětlení veřejného prostoru.

Proč si vybrat právě tento produkt

- **Vysoký světelný výkon 7800 lm** – efektivní osvětlení velkých ploch
- **Teplota chromatičnosti 3000K** – komfortní světlo bez oslnění
- **Krytí IP65** – ochrana proti prachu a vodě
- **Moderní městský design** – vhodné do současné architektury
- **LED technologie** – úsporný provoz a minimální údržba

Pro koho je produkt ideální

- Města a obce pro veřejné osvětlení
- Projektanty venkovního a uličního osvětlení
- Správce parků, promenád a pěších zón
- Komerční areály a firemní komplexy
- Developery rezidenčních projektů

Pro koho se naopak nehodí

- Do interiérů a obytných místností
- Pro dekorativní nebo designové osvětlení zahrad
- Na nízké zahradní sloupky a lampy

Technické specifikace v kostce

- **Značka:** CENTURY – spolehlivé řešení pro profesionální projekty
- **Výkon:** 60 W – ideální poměr výkonu a úspory
- **Světelný tok:** 7800 lm – vysoká účinnost
- **Teplota světla:** 3000 K – teplá bílá
- **Krytí:** IP65 – vhodné do venkovního prostředí
- **Montáž:** na stožár – standardní řešení veřejného osvětlení
- **Rozměr:** průměr 495 mm – výrazná, ale vyvážená proporce

Nevíte si rady s výběrem? Kontaktujte nás zde: https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/
Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu zde:
https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/

Všechna práva vyhrazena