

**Objednací číslo: CTY-604530****CENTURY CITYONE LED svítidlo 60W 3000K  
7800lm IP65 na stožár****TECHNICKÉ PARAMETRY**

<b>Příkon</b>	60 W
<b>Barva světla/Teplota chromatičnosti</b>	3000 K
<b>Svítivost</b>	7800 lm
<b>Výška</b>	460 mm
<b>Průměr</b>	495 mm
<b>Napětí</b>	200-240 V
<b>Napětí</b>	AC
<b>Frekvence</b>	50 Hz
<b>Frekvence</b>	60 Hz Hz
<b>Životnost v hodinách</b>	50000 h
<b>Počet cyklů ON/OFF</b>	25000
<b>Stupeň krytí</b>	IP65
<b>Stupeň odolnosti</b>	IK08
<b>Hmotnost v KG</b>	7,400 kg
<b>Hmotnost včetně obalu v KG</b>	8,700 kg
<b>Stmívatelné</b>	NE
<b>Úhel svícení</b>	138 °
<b>Věrnost podání barev (CRI/Ra)</b>	>80
<b>Energetická třída</b>	D
<b>Záruka</b>	5 roky
<b>Provozní teplota</b>	-30 +40 °C
<b>Senzor</b>	NE
<b>Solární panel</b>	NE
<b>Miliampér</b>	270 mA
<b>Izolační třída</b>	I
<b>Hořlavé podklady</b>	NE



## POPIS PRODUKTU

Profesionální řešení pro moderní venkovní osvětlení: **CENTURY CITYONE LED 60W** je stožárové svítidlo navržené pro města, obce i komerční projekty, kde se klade důraz na **výkon, spolehlivost a dlouhou životnost**. Čistý technický design v kombinaci s kvalitní LED technologií zajišťuje rovnoměrné a příjemné osvětlení veřejného prostoru.

### Proč si vybrat právě tento produkt

- **Vysoký světelný výkon 7800 lm** – efektivní osvětlení velkých ploch
- **Teplota chromatičnosti 3000K** – komfortní světlo bez oslnění
- **Krytí IP65** – ochrana proti prachu a vodě
- **Moderní městský design** – vhodné do současné architektury
- **LED technologie** – úsporný provoz a minimální údržba

### Pro koho je produkt ideální

- Města a obce pro veřejné osvětlení
- Projektanty venkovního a uličního osvětlení
- Správce parků, promenád a pěších zón
- Komerční areály a firemní komplexy
- Developery rezidenčních projektů

### Pro koho se naopak nehodí

- Do interiérů a obytných místností
- Pro dekorativní nebo designové osvětlení zahrad
- Na nízké zahradní sloupky a lampy

### Technické specifikace v kostce

- **Značka:** CENTURY – spolehlivé řešení pro profesionální projekty
- **Výkon:** 60 W – ideální poměr výkonu a úspory
- **Světelný tok:** 7800 lm – vysoká účinnost
- **Teplota světla:** 3000 K – teplá bílá
- **Krytí:** IP65 – vhodné do venkovního prostředí
- **Montáž:** na stožár – standardní řešení veřejného osvětlení
- **Rozměr:** průměr 495 mm – výrazná, ale vyvážená proporce

Nevíte si rady s výběrem? Kontaktujte nás [zde: https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/](https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/)

Nebo si nechte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde: https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/](https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/)