

Objednací číslo: CTY-604540**CENTURY CITYONE LED svítidlo 60W 4000K
7800lm IP65 na stožár****TECHNICKÉ PARAMETRY**

Příkon	60 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Svítivost	7800 lm
Výška	460 mm
Průměr	495 mm
Napětí	200-240 V
Napětí	AC
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60 Hz Hz
Životnost v hodinách	50000 h
Počet cyklů ON/OFF	25000
Stupeň krytí	IP65
Stupeň odolnosti	IK08
Hmotnost v KG	7,400 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	8,700 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	138 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	>80
Energetická třída	D
Záruka	5 roky
Provozní teplota	-30 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	270 mA
Izolační třída	I
Hořlavé podklady	NE



POPIS PRODUKTU

Funkčnost, odolnost a moderní vzhled v jednom: **pouliční svítidlo CENTURY CITYONE CTY-604540** je navrženo pro profesionální venkovní osvětlení měst, obcí i komerčních areálů. Robustní konstrukce, čisté linie a účinná LED technologie zajišťují dlouhodobě spolehlivý provoz i v náročných podmínkách. Ideální volba pro místa, kde je kladen důraz na bezpečnost, úsporu energie a estetickou střídmost.

Proč si vybrat právě toto svítidlo

- **Vysoký světelný tok 7800 lm** – efektivní osvětlení komunikací
- **LED technologie 60 W** – moderní a úsporné řešení
- **Neutrální bílé světlo 4000 K** – přirozené podání prostoru
- **Odolnost IP65** – ochrana proti prachu a vodě
- **Městský technický design** – vhodný do veřejného prostoru

Pro koho je produkt ideální

- Města a obce pro **uliční a parkové osvětlení**
- Správce **průmyslových a logistických areálů**
- Osvětlení **parkovišť a přístupových komunikací**
- Projekty vyžadující **spolehlivé venkovní LED svítidlo**

Pro koho se naopak nehodí

- Do **interiérů a krytých prostor**
- Pro dekorativní nebo ambientní osvětlení
- Do míst, kde je požadována **teplá barva světla**

Technické specifikace v kostce

- **Model:** CTY-604540
- **Řada:** CENTURY CITYONE
- **Typ:** pouliční LED svítidlo
- **Příkon:** 60 W – vyvážený poměr výkonu a spotřeby
- **Světelný tok:** 7800 lm – vhodné pro veřejné komunikace
- **Teplota chromatičnosti:** 4000 K – neutrální bílá
- **Krytí:** IP65 – bez obav do venkovního prostředí
- **Rozměr:** průměr **495 mm** – standardní městský formát

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>