TECHNICKÝ LIST

Objednací číslo: CMF-242330

CENTURY Comfort LED svítidlo zapuštěné 24W 3000K 1200lm IP20 s vnitřním odrazem



TECHNICKÉ PARAMETRY

Barva světla/Teplota chromatičnosti	3000 K
Příkon	24 W
Svítivost	1320 lm
Výška	59 mm
Průměr	225 mm
Stmívatelné	NE
Napětí	220-240 V
Napětí	AC V
Úhel svícení	120 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 80
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60 Hz Hz
Životnost v hodinách	30000 h
Počet cyklů ON/OFF	15000
Stupeň krytí	IP20
Hmotnost v KG	0,510 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,612 kg
Energetická třída	D
Záruka	2 roky
Provozní teplota	-20 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	115 mA
Izolační třída	II
Hořlavé podklady	ANO

PHILINEA spol. s r.o.
Rybníčky 410, Otice 747 81
IČ: 65139674 | DIČ: CZ65139674

13. 11. 2026
Všechna práva vyhrazena

POPIS PRODUKTU

Elegance, která splývá se stropem

CENTURY Comfort LED zapuštěné svítidlo představuje ideální kombinaci funkčního osvětlení a nenápadného designu. Čistě bílé provedení v kombinaci s vnitřním odrazem vytváří jemné, rovnoměrně rozptýlené světlo, které neunavuje oči a přirozeně doplňuje moderní interiér. Díky zapuštěné montáži svítidlo dokonale splývá se stropem a neruší celkový vzhled prostoru.

Proč si vybrat právě toto svítidlo

• **Rovnoměrné osvětlení bez oslnění** díky vnitřnímu odrazu
• **Teplá barva světla 3000K** pro příjemnou atmosféru
• **Minimalistický design**, který zapadne do každého interiéru
• **Integrovaný LED zdroj** s dlouhou životností

Pro koho je svítidlo ideální

• Pro **moderní byty a rodinné domy**
• Pro **obývací pokoje, ložnice a chodby**
• Pro zákazníky, kteří chtějí **čistý strop bez rušivých prvků**
• Pro projekty, kde je kladen důraz na **komfortní plošné osvětlení**

Pro koho se naopak nehodí

• □ Do prostor s požadavkem na **vysoké krytí proti vlhkosti**
• □ Pro industriální interiéry, kde je žádoucí **výrazné technické svítidlo**

Technické specifikace v kostce

• **Značka:** CENTURY – osvědčený výrobce LED osvětlení
• **Typ svítidla:** Zapuštěné stropní LED
• **Příkon:** 24 W – ideální poměr výkonu a úspory
• **Světelný tok:** 1200 lm – vhodné pro běžné obytné prostory
• **Barva světla:** 3000 K – teplá bílá pro příjemné osvětlení
• **Krytí:** IP20 – určeno pro vnitřní použití
• **Rozměry:** průměr **225 mm**, výška **60 mm** – kompaktní řešení pro zapuštěnou montáž

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás zde:
https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/
Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu zde:
https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/

Všechna práva vyhrazena