

Objednací číslo: DMASI-1009540

CENTURY DMEMORY ASIMMETRICO LED reflektor 100W 4000K 13300lm IP65 145° x 60°

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	100 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Svítivost	13300 lm
Délka	282 mm
Výška	41 mm
Šířka	321 mm
Napětí	220-240 V
Napětí	AC
Frekvence	50/60 Hz
Životnost v hodinách	35000 h
Počet cyklů ON/OFF	20000
Stupeň krytí	IP65
Stupeň odolnosti	IK06
Hmotnost v KG	1,720 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,000 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	60 - 145 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 80
Energetická třída	E
Záruka	2 roky
Provozní teplota	-20 +45 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	500 mA
Izolační třída	I
Hořlavé podklady	ANO



POPIS PRODUKTU

Profesionální výkon bez kompromisů: **CENTURY DMEMORY ASIMMETRICO 100W** je výkonný LED reflektor navržený pro efektivní osvětlení venkovních ploch. Díky asymetrické optice zajišťuje cílené a rovnoměrné rozložení světla tam, kde je skutečně potřeba. Robustní konstrukce a krytí IP65 z něj dělají spolehlivé řešení pro komerční i průmyslové instalace.

Proč si vybrat právě tento reflektor

- ✓ **Asymetrická distribuce světla (145° × 60°)** – ideální pro nasvícení stěn, parkovišť nebo komunikací
- ✓ **Silný světelný tok 13 300 lumenů** – pokryje velké plochy bez tmavých míst
- ✓ **Neutrální bílá 4000K** – perfektní rovnováha mezi komfortem a viditelností
- ✓ **Odolné hliníkové tělo** – efektivní chlazení a dlouhá životnost
- ✓ **IP65 ochrana** – odolnost proti prachu a tryskající vodě

Pro koho je ideální

- ✓ Pro osvětlení **parkovišť a příjezdových cest**
- ✓ Pro **fasády budov a průmyslové objekty**
- ✓ Pro skladové a logistické areály
- ✓ Pro sportovní a venkovní technické plochy
- ✓ Pro firmy hledající **úsporné a výkonné řešení**

Pro koho se naopak nehodí

- Pro malé dekorativní osvětlení zahrady
- Do interiéru obytných místností
- Tam, kde je požadováno teplé, atmosférické světlo

Technické specifikace v kostce

Značka: CENTURY – profesionální světelná technika

Příkon: 100W – vysoký výkon pro rozsáhlé plochy

Světelný tok: 13 300 lm – silné a rovnoměrné osvětlení

Teplota chromatičnosti: 4000K – neutrální bílá

Úhel svitu: 145° × 60° – asymetrická optika

Krytí: IP65 – vhodné pro venkovní použití

Rozměry: 282 × 321 × 41 mm – kompaktní, ploché provedení

Barva těla: Černá – univerzální průmyslový design

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>