TECHNICKÝ LIST

Objednací číslo: DMASI-1009540

CENTURY DMEMORY ASIMMETRICO LED reflektor 100W 4000K 13300lm IP65 145° x 60°



TECHNICKÉ PARAMETRY

Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Příkon	100 W
Svítivost	13300 lm
Délka	282 mm
Výška	41 mm
Šířka	321 mm
Stmívatelné	NE
Napětí	220-240 V
Napětí	AC V
Úhel svícení	60 - 145 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 80
Frekvence	50/60 Hz
Životnost v hodinách	35000 h
Počet cyklů ON/OFF	20000
Stupeň krytí	IP65
Stupeň odolnosti	IK06
Hmotnost v KG	1,720 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,000 kg
Energetická třída	E
Záruka	2 roky
Provozní teplota	-20 +45 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	500 mA
Izolační třída	I
Hořlavé podklady	ANO

PHILINEA spol. s r.o.
Rybníčky 410, Otice 747 81
IČ: 65139674 | DIČ: CZ65139674

27. 11. 2026
Všechna práva vyhrazena

POPIS PRODUKTU

Profesionální výkon bez kompromisů: **CENTURY DMEMORY ASIMMETRICO 100W** je výkonný LED reflektor navržený pro efektivní osvětlení venkovních ploch. Díky asymetrické optice zajišťuje cílené a rovnoměrné rozložení světla tam, kde je skutečně potřeba. Robustní konstrukce a krytí IP65 z něj dělají spolehlivé řešení pro komerční i průmyslové instalace.

Proč si vybrat právě tento reflektor

✔ **Asymetrická distribuce světla (145° × 60°)** – ideální pro nasvícení stěn, parkovišť nebo komunikací
✔ **Silný světelný tok 13 300 lumenů** – pokryje velké plochy bez tmavých míst
✔ **Neutrální bílá 4000K** – perfektní rovnováha mezi komfortem a viditelností
✔ **Odolné hliníkové tělo** – efektivní chlazení a dlouhá životnost
✔ **IP65 ochrana** – odolnost proti prachu a tryskající vodě

Pro koho je ideální

✔ Pro osvětlení **parkovišť a příjezdových cest**
✔ Pro **fasády budov a průmyslové objekty**
✔ Pro skladové a logistické areály
✔ Pro sportovní a venkovní technické plochy
✔ Pro firmy hledající **úsporné a výkonné řešení**

Pro koho se naopak nehodí

 Pro malé dekorativní osvětlení zahrady
 Do interiéru obytných místností
 Tam, kde je požadováno teplé, atmosférické světlo

Technické specifikace v kostce

Značka: CENTURY – profesionální světelná technika
Příkon: 100W – vysoký výkon pro rozsáhlé plochy
Světelný tok: 13 300 lm – silné a rovnoměrné osvětlení
Teplota chromatičnosti: 4000K – neutrální bílá
Úhel svitu: 145° × 60° – asymetrická optika
Krytí: IP65 – vhodné pro venkovní použití
Rozměry: 282 × 321 × 41 mm – kompaktní, ploché provedení
Barva těla: Černá – univerzální průmyslový design
Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás zde:
https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/
Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu zde:
https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/

Všechna práva vyhrazena