TECHNICKÝ LIST

Objednací číslo: DMASI-2009540

CENTURY DMEMORY ASIMMETRICO LED reflektor 200W 4000K 27250lm IP65 145°x 60°



TECHNICKÉ PARAMETRY

Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Příkon	200 W
Svítivost	27250 lm
Délka	385 mm
Výška	51 mm
Šířka	470 mm
Stmívatelné	NE
Napětí	220-240 V
Napětí	AC V
Úhel svícení	60 - 145 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 80
Frekvence	50/60 Hz
Životnost v hodinách	35000 h
Počet cyklů ON/OFF	20000
Stupeň krytí	IP65
Stupeň odolnosti	IK06
Hmotnost v KG	5,400 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,000 kg
Energetická třída	E
Záruka	2 roky
Provozní teplota	-20 +45 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	1.000 mA
Izolační třída	I
Hořlavé podklady	ANO

PHILINEA spol. s r.o.
Rybníčky 410, Otice 747 81
IČ: 65139674 | DIČ: CZ65139674

27. 11. 2026
Všechna práva vyhrazena

POPIS PRODUKTU

Maximální výkon pro profesionální nasazení: **CENTURY DMEMORY ASIMMETRICO 200W** je vysoce výkonný LED reflektor navržený pro osvětlení velkých venkovních ploch. Díky asymetrické optice efektivně směruje světlo tam, kde je potřeba – bez zbytečných ztrát a oslnění. Robustní konstrukce a krytí IP65 zajišťují spolehlivý provoz i v náročných podmínkách průmyslových areálů.

Proč si vybrat právě tento reflektor

✔ **Asymetrická distribuce světla (145° × 60°)** – ideální pro parkoviště a komunikace
✔ **Vysoký světelný tok 27 250 lumenů** – pokrytí rozsáhlých ploch
✔ **Neutrální bílá 4000K** – ostré a přirozené vidění
✔ **Masivní konstrukce s hloubkou 51 mm** – odolnost a dlouhá životnost
✔ **Profesionální značka CENTURY** – spolehlivé řešení pro komerční sektor

Pro koho je ideální

✔ Pro **velká parkoviště a logistické areály**
✔ Pro **průmyslové haly a výrobní objekty**
✔ Pro osvětlení **venkovních skladových ploch**
✔ Pro sportovní a technické venkovní plochy
✔ Pro projekty vyžadující **vysoký světelný výkon**

Pro koho se naopak nehodí

 Pro malé soukromé zahrady
 Do obytných interiérů
 Tam, kde je požadováno dekorativní nebo teplé světlo

Technické specifikace v kostce

Značka: CENTURY – profesionální světelná technika
Příkon: 200W – vysokovýkonné řešení
Světelný tok: 27 250 lm – intenzivní osvětlení
Teplota chromatičnosti: 4000K – neutrální bílá
Úhel svitu: 145° × 60° – asymetrická optika
Krytí: IP65 – odolnost proti prachu a vodě
Rozměry: 385 × 470 × 51 mm – robustní provedení
Barva těla: Černá – profesionální vzhled

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás zde:
https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/
Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu zde:
https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/

Všechna práva vyhrazena