TECHNICKÝ LIST

Objednací číslo: ENSB-2GU10

CENTURY ENFASI přisazené svítidlo 2xGU10 IP20 bílé



TECHNICKÉ PARAMETRY

Délka	80 mm
Výška	140 mm
Šířka	250 mm
Stmívatelné	NE
Napětí	220-240 V
Napětí	AC V
Závit	GU10
Frekvence	50/60 Hz
Stupeň krytí	IP20
Hmotnost v KG	0,724 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,807 kg
Záruka	5 roky
Senzor	NE
Solární panel	NE
Izolační třída	II
Hořlavé podklady	ANO

PHILINEA spol. s r.o.
Rybníčky 410, Otice 747 81
IČ: 65139674 | DIČ: CZ65139674

19. 11. 2026
Všechna práva vyhrazena

POPIS PRODUKTU

Dvojitý světelný efekt v čistém moderním provedení

Minimalismus a funkčnost v jednom. **CENTURY ENFASI 2×GU10** je přisazené bodové svítidlo v bílé barvě, které umožňuje nezávislé nasměrování dvou světelných zdrojů. Díky tomu snadno nasvítíte dvě části prostoru současně – například pracovní plochu a komunikační zónu.
Čistá geometrie základny v kombinaci s válcovými hlavami působí moderně a nenápadně. Bílé provedení dokonale splývá se světlým stropem a zachovává vzdušnost interiéru.
Patice **GU10** umožňuje zvolit světelný zdroj dle preferované barvy světla i výkonu.

Proč si vybrat právě tento model?

• **2× patice GU10** – flexibilita a vyšší světelný výkon
• **Směrovatelné hlavy** – možnost individuálního nastavení
• **Šířka 250 mm** – vhodné i jako centrální osvětlení menší místnosti
• **Minimalistický bílý design** – čistý architektonický vzhled
• **Výška 140 mm** – elegantní prostorový detail

Pro koho je svítidlo ideální?

• Do moderních a minimalistických interiérů
• Do chodby, kuchyně nebo pracovny
• Jako hlavní osvětlení menší místnosti
• Do komerčních prostor (showroomy, recepce)
• Pro zákazníky, kteří chtějí **variabilní směrové osvětlení**

Komu se naopak nemusí hodit?

• Do rustikálních nebo výrazně dekorativních interiérů
• Do vlhkých prostor (IP20)
• Pokud hledáte zcela zapuštěné řešení bez viditelného těla

Technické specifikace v kostce

Značka: CENTURY
Typ: Přisazené bodové svítidlo – dvojité
Barva: Bílá – čistý moderní vzhled
Patice: 2× GU10 – možnost volby LED žárovek
Šířka: 250 mm – vhodné pro nasvícení širší plochy
Základna: 80 mm – kompaktní stropní uchycení
Výška: 140 mm
Krytí: IP20 – interiérové použití
Montáž: Přisazená instalace na strop
Jestliže nevíte, jestli je pro Vás tento produkt vhodný, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás zde:
https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/
Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu zde:
https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/

Všechna práva vyhrazena