

Objednací číslo: EVOS-909540**CENTURY EVOS pouliční svítidlo pro veřejné osvětlení 90W 4000K 13500lm IP65****TECHNICKÉ PARAMETRY**

| | |
|--|------------|
| Příkon | 90 W |
| Barva světla/Teplota chromatičnosti | 4000 K |
| Svítivost | 10800 lm |
| Délka | 256 mm |
| Výška | 141 mm |
| Šířka | 599 mm |
| Napětí | 100-240 V |
| Napětí | AC |
| Frekvence | 50 Hz |
| Frekvence | 60 Hz Hz |
| Životnost v hodinách | 50000 h |
| Počet cyklů ON/OFF | 25000 |
| Stupeň krytí | IP65 |
| Hmotnost v KG | 5,320 kg |
| Hmotnost včetně obalu v KG | 6,040 kg |
| Stmívatelné | NE |
| Úhel svícení | 90 - 144 ° |
| Věrnost podání barev (CRI/Ra) | >80 |
| Energetická třída | D |
| Záruka | 5 roky |
| Provozní teplota | -40 +50 °C |
| Senzor | NE |
| Solární panel | NE |
| Miliampér | 390 mA |
| Izolační třída | I |
| Hořlavé podklady | NE |



POPIS PRODUKTU

Úvodní odstavec

Spolehlivost, výkon a čistý technický design – **pouliční svítidlo CENTURY EVOS** je navrženo pro kvalitní veřejné osvětlení městských komunikací, parkovišť a průmyslových zón. Díky výkonnému LED modulu, neutrálnímu bílému světlu a robustní konstrukci poskytuje stabilní světelný výkon i v náročných venkovních podmínkách.

Proč si vybrat právě tento produkt

- **Vysoký světelný tok 13 500 lm** – efektivní pokrytí větších ploch
- **Neutrální bílé světlo 4000K** – ideální pro orientaci a bezpečnost
- **Krytí IP65** – odolnost vůči dešti, prachu i nepřízní počasí
- **Robustní konstrukce** – vhodná pro dlouhodobý veřejný provoz
- **Moderní LED technologie** – úsporný a stabilní světelný výkon

Pro koho je produkt ideální

- Obce a města – veřejné a pouliční osvětlení
- Parkoviště a dopravní plochy
- Průmyslové a logistické areály
- Správci komerčních venkovních prostor
- Projekty s důrazem na bezpečnost a funkčnost

Pro koho se naopak nehodí

- Pro dekorativní nebo designové osvětlení
- Do interiérových prostor
- Pro aplikace vyžadující teplý odstín světla

Technické specifikace v kostce

- **Typ svítidla:** pouliční LED svítidlo – ideální pro veřejné osvětlení
- **Příkon:** 90 W – výborný poměr výkonu a spotřeby
- **Světelný tok:** 13 500 lm – silné a rovnoměrné osvětlení
- **Teplota chromatičnosti:** 4000 K – neutrální bílé světlo
- **Krytí:** IP65 – vhodné pro venkovní instalaci
- **Rozměry:** 599 × 256 × 141 mm – kompaktní tělo s vysokým výkonem
- **Barva:** světle šedá – univerzální technický vzhled

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>