TECHNICKÝ LIST

Objednací číslo: FTS-301330

CENTURY FUTURA SHOP 95 LED vestavné svítidlo 30W 2530lm 3000K RA95 IP20



TECHNICKÉ PARAMETRY

Barva světla/Teplota chromatičnosti	3000 K
Příkon	30 W
Svítivost	2530 lm
Výška	100 mm
Průměr	138 mm
Stmívatelné	NE
Napětí	220-240 V
Napětí	AC V
Úhel svícení	36 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 95
Frekvence	50/60 Hz
Životnost v hodinách	30000 h
Počet cyklů ON/OFF	15000
Stupeň krytí	IP20
Hmotnost v KG	0,530 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,720 kg
Záruka	2 roky
Provozní teplota	-10 +40 °C
Náhrada za	50W CDM W
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	132 mA
Izolační třída	II
Hořlavé podklady	NE
Úspora	-40% %

PHILINEA spol. s r.o.
Rybníčky 410, Otice 747 81
IČ: 65139674 | DIČ: CZ65139674

25. 11. 2026
Všechna práva vyhrazena

POPIS PRODUKTU

Světlo, které prodává: **vestavné LED svítidlo CENTURY FUTURA SHOP 95** je navrženo speciálně pro prostory, kde záleží na věrném podání barev a kvalitní prezentaci produktů. Díky vysokému indexu podání barev **RA95** zvýrazní přirozené tóny zboží a dodá interiéru profesionální vzhled. Robustní konstrukce a čistý vestavný design z něj činí ideální volbu pro prodejny, showroomy i reprezentativní komerční prostory.

Proč si vybrat právě tento produkt

- **RA95 – mimořádně věrné podání barev** – ideální pro retail a výstavní prostory
- **Světelný tok 2530 lm** – dostatek světla i pro větší plochy
- **Teplota chromatičnosti 3000K** – příjemná atmosféra podporující vnímání produktů
- **Profesionální konstrukce** – navrženo pro dlouhodobý provoz
- **Značka CENTURY** – kvalita ověřená v komerčních projektech

Pro koho je produkt ideální

- Maloobchodní prodejny a butiky
- Showroomy a výstavní prostory
- Komerční a reprezentativní interiéry
- Architekty a světelné projektanty
- Zákazníky, kteří kladou důraz na věrné barvy

Pro koho se naopak nehodí

- Pro venkovní použití
- Do vlhkých prostor bez vyššího krytí
- Pro technické prostory bez nároků na kvalitu podání barev

Technické specifikace v kostce

- **Značka:** CENTURY
- **Typ svítidla:** Vestavné LED svítidlo
- **Příkon:** 30 W – výkonné řešení pro komerční prostory
- **Světelný tok:** 2530 lm – rovnoměrné a intenzivní osvětlení
- **Barva světla:** 3000K – teplá bílá
- **Index podání barev: RA95** – věrné barvy bez zkreslení
- **Krytí:** IP20 – určeno pro interiér
- **Rozměry:** průměr 138 mm, výška 100 mm – kompaktní vestavné provedení

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás zde: https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/
Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu zde: https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/

Všechna práva vyhrazena