TECHNICKÝ LIST

Objednací číslo: FTS-602340

CENTURY FUTURA SHOP 95 LED vestavné svítidlo 60W 5260lm 4000K RA95 IP20



TECHNICKÉ PARAMETRY

Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Příkon	60 W
Svítivost	5000 lm
Výška	140 mm
Průměr	230 mm
Stmívatelné	NE
Napětí	220-240 V
Napětí	AC V
Úhel svícení	85 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 90
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60 Hz Hz
Životnost v hodinách	30000 h
Počet cyklů ON/OFF	15000
Stupeň krytí	IP20
Hmotnost v KG	1,940 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	2,300 kg
Energetická třída	F
Záruka	3 roky
Provozní teplota	-15 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	270 mA
Izolační třída	II
Hořlavé podklady	NE

PHILINEA spol. s r.o.
Rybníčky 410, Otice 747 81
IČ: 65139674 | DIČ: CZ65139674

25. 11. 2026
Všechna práva vyhrazena

POPIS PRODUKTU

Přesnost, výkon a barevná věrnost v jednom: **vestavné LED svítidlo CENTURY FUTURA SHOP 95 v provedení 60W a neutrální bílé 4000K** je navrženo pro velké prodejní a komerční prostory, kde je kladen důraz na dokonalé osvětlení produktů i pracovního prostředí. Díky vysokému indexu podání barev **RA95** zajišťuje realistické vnímání barev bez zkreslení a podporuje profesionální vzhled interiéru.

Proč si vybrat právě tento produkt

• **RA95 – mimořádně věrné podání barev** – ideální pro retail a prezentaci zboží
• **Neutrální bílé světlo 4000K** – přirozené a funkční osvětlení
• **Světelný tok 5260 lm** – rovnoměrné a silné osvětlení velkých ploch
• **Profesionální konstrukce** – určeno pro každodenní provoz
• **Značka CENTURY** – ověřená kvalita v komerčních projektech

Pro koho je produkt ideální

• Velké maloobchodní prodejny a retailové řetězce
• Showroomy a výstavní prostory
• Pracovní a komerční interiéry
• Architekty a světelné projektanty
• Prostory s vysokými nároky na výkon a barevnou věrnost

Pro koho se naopak nehodí

• Do malých místností a bytových interiérů
• Pro venkovní použití
• Do vlhkých prostor bez vyššího krytí

Technické specifikace v kostce

• **Značka:** CENTURY
• **Typ svítidla:** Vestavné LED svítidlo
• **Příkon:** 60 W – vysoce výkonné řešení
• **Světelný tok:** 5260 lm – intenzivní a rovnoměrné světlo
• **Barva světla: 4000K – neutrální bílá**
• **Index podání barev: RA95** – maximální věrnost barev
• **Krytí:** IP20 – určeno pro interiér
• **Rozměry:** průměr 230 mm, výška 140 mm

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás zde: https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/
Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu zde: https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/

Všechna práva vyhrazena