

Objednací číslo: DVS-109040

**CENTURY LED DIVERSO solární nástěnné
svítidlo 10W 4000K 1080lm IP65 se senzorem
pohybu a denního světla**



TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	10 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva	Černá
Svítivost	1080 lm
Délka	310 mm
Výška	35 mm
Šířka	215 mm
Napětí	3,7-3,7 V
Napětí	DC
Životnost v hodinách	35000 h
Počet cyklů ON/OFF	15000
Stupeň krytí	IP65
Hmotnost v KG	1,480 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	1,650 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	90 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	>80
Záruka	2 roky
Provozní teplota	-20 +55 °C
Senzor	ANO
Detekční pole	120° °
Detekční vzdálenost	8 m
Minimální doba svícení	20 sec
Maximální doba svícení	30 sec
Solární panel	ANO
Miliampér	7.200 mA
Izolační třída	III
Hořlavé podklady	NE
Model baterie	1 Li-ion, 18650
Kapacita baterie (mAh)	7200 mAh
Nabíjecí čas	6 hodin
Záruka baterie (ROKY)	1 r

POPIS PRODUKTU

Silnější a stále úsporné řešení pro fasády a vstupní prostory: **CENTURY LED DIVERSO 10W** je solární nástěnné svítidlo navržené pro automatický provoz bez přívodu elektřiny. Díky světelnému toku **1080 lumenů** poskytuje výraznější osvětlení oproti základní variantě a je vhodné i pro větší vstupy či širší chodníky.

Kombinace **pohybového senzoru** a **senzoru denního světla** zajišťuje, že svítidlo se rozsvítí pouze po setmění a při zaznamenání pohybu. To optimalizuje spotřebu energie a prodlužuje výdrž baterie. Krytí **IP65** umožňuje bezpečné celoroční venkovní použití.

Proč si vybrat právě tento produkt

- **1080 lm při 10W** – vyšší intenzita osvětlení
- **Dvojitý senzor (pohyb + denní světlo)** – plně automatický provoz
- **Solární napájení** – instalace bez kabeláže
- **Neutrální bílá 4000K** – dobrá viditelnost a bezpečnost
- **IP65** – ochrana proti vodě a prachu

Pro koho je produkt ideální

- ✓ Pro větší vstupní prostory
- ✓ Pro fasády rodinných domů
- ✓ Pro příjezdové chodníky
- ✓ Pro terasy a dvory
- ✓ Pro rekreační objekty bez elektrické přípojky

Pro koho se naopak nehodí

- ☐ Pro velmi rozsáhlé plochy
- ☐ Pro instalace bez přístupu denního světla
- ☐ Pro projekty vyžadující trvalé svícení bez senzoru

Technické specifikace v kostce

- **Značka:** CENTURY
- **Model:** DIVERSO
- **Typ:** solární nástěnné svítidlo
- **Příkon:** 10W
- **Světelný tok:** 1080 lm
- **Teplota chromatičnosti:** 4000K – neutrální bílá
- **Senzory:** pohybový + senzor denního světla
- **Krytí:** IP65
- **Montáž:** nástěnná
- **Zdroj světla:** integrovaný LED modul

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>

DIVERSO: Venkovní svítidlo IP65 s fotovoltaickým panelem. Výměnná baterie 3.7V/3000mAh.

Úhel senzoru 120°. Detekční zóna ≤6m. Doporučená instalace ve výšce 3-4m. Udržujte rozsah od jiných světelných zdrojů 6-8m. Pomocí příslušenství možnost přisazení na stěnu nebo na tyč Ø40-60mm



ON/OFF



Automaticky se rozsvítí při setmění <30Lux. Poté zůstává v režimu snížené intenzity 216lm



Automaticky se rozsvítí v max. intenzitě <1080lm při zaznamenání pohybu ≤8 a po 20s zeslábné svícení na 3% (32lm).



Automaticky se rozsvítí v max.intenzitě <1080lm při zaznamenání pohybu ≤8 a po 30s zhasne, jakmile nezaznamená další pohyb