

Objednací číslo: DVS-059040

**CENTURY LED DIVERSO solární nástěnné  
svítidlo 5W 4000K 500lm IP65 se senzorem  
pohybu a denního světla**



**TECHNICKÉ PARAMETRY**

<b>Příkon</b>	5 W
<b>Barva světla/Teplota chromatičnosti</b>	4000 K
<b>Barva</b>	Černá
<b>Svítivost</b>	500 lm
<b>Délka</b>	217 mm
<b>Výška</b>	34 mm
<b>Šířka</b>	149 mm
<b>Napětí</b>	3,7-3,7 V
<b>Napětí</b>	DC
<b>Životnost v hodinách</b>	35000 h
<b>Počet cyklů ON/OFF</b>	15000
<b>Stupeň krytí</b>	IP65
<b>Hmotnost v KG</b>	0,624 kg
<b>Hmotnost včetně obalu v KG</b>	0,724 kg
<b>Stmívatelné</b>	NE
<b>Úhel svícení</b>	90 °
<b>Věrnost podání barev (CRI/Ra)</b>	>80
<b>Záruka</b>	2 roky
<b>Provozní teplota</b>	-20 +55 °C
<b>Senzor</b>	ANO
<b>Detekční pole</b>	120° °
<b>Detekční vzdálenost</b>	6 m
<b>Minimální doba svícení</b>	20 sec
<b>Maximální doba svícení</b>	20 sec
<b>Solární panel</b>	ANO
<b>Miliampér</b>	3.000 mA
<b>Izolační třída</b>	III
<b>Hořlavé podklady</b>	NE
<b>Model baterie</b>	1 Li-ion, 18650
<b>Kapacita baterie (mAh)</b>	3000 mAh
<b>Nabíjecí čas</b>	6 hodin
<b>Záruka baterie (ROKY)</b>	1 r

## POPIS PRODUKTU

Jednoduché a efektivní řešení pro fasády a vstupní prostory: **CENTURY LED DIVERSO 5W** je solární nástěnné svítidlo navržené pro automatický provoz bez nutnosti přívodu elektřiny. Světelný tok **500 lumenů** poskytuje dostatečné orientační i bezpečnostní osvětlení pro vstupy, chodníky nebo menší dvory.

Kombinace **pohybového senzoru** a **senzoru denního světla** zajišťuje, že svítidlo se aktivuje pouze po setmění a při zaznamenání pohybu. Díky krytí **IP65** je vhodné pro celoroční venkovní instalaci.

### Proč si vybrat právě tento produkt

- **500 lm při 5W** – efektivní a úsporné osvětlení
- **Dvojitý senzor (pohyb + denní světlo)** – plně automatický provoz
- **Solární napájení** – bez kabeláže
- **Neutrální bílá 4000K** – přirozené a dobře čitelné světlo
- **IP65** – ochrana proti vodě a prachu

### Pro koho je produkt ideální

- ✓ Pro osvětlení vstupních dveří
- ✓ Pro fasády rodinných domů
- ✓ Pro zahradní chodníky
- ✓ Pro terasy a pergoly
- ✓ Pro rekreační objekty bez elektrické přípojky

### Pro koho se naopak nehodí

- ☐ Pro osvětlení větších ploch
- ☐ Pro instalace bez přístupu denního světla
- ☐ Pro projekty vyžadující trvalé svícení

### Technické specifikace v kostce

- **Značka:** CENTURY
- **Model:** DIVERSO
- **Typ:** solární nástěnné svítidlo
- **Příkon:** 5W
- **Světelný tok:** 500 lm
- **Teplota chromatičnosti:** 4000K – neutrální bílá
- **Senzory:** pohybový + senzor denního světla
- **Krytí:** IP65
- **Montáž:** nástěnná
- **Zdroj světla:** integrovaný LED modul

Solární svítidlo DIVERSO je ideální svítidlo pro všechny venkovní prostory. Řeší absenci přívodu elektřiny, napájení pomocí akumulátoru (baterky), která se nabíjí prostřednictvím solárního panelu, který je součástí svítidla.

DIVERSO: Venkovní svítidlo IP65 s fotovoltaickým panelem. Výměnná baterie 3.7V/3000mAh. Úhel senzoru 120°.

Detekční zóna ≤6m. Doporučená instalace ve výšce 3-4m. Udržujte rozsah od jiných světelných zdrojů 6-8m.

Pomocí příslušenství možnost přisazení na stěnu nebo na tyč Ø40-60mm.

Automaticky se rozsvítí při setmění <30Lux. Poté zůstává v režimu snížené intenzity svícení 50lm.

Automaticky se rozsvítí v max. intenzitě <500lm při zaznamenání pohybu ≤8 a po 20s zeslábne svícení na 3% (15lm).

Automaticky se rozsvítí v max. intenzitě <500lm při zaznamenání pohybu ≤8 a po 30s zhasne, jakmile nezaznamená další pohyb.

Jestliže něčemu nerozumíte a potřebujete konzultaci či poradit s výběrem, kontaktujte nás prosím telefonicky, emailem, nebo na chatu. Rádi Vám poradíme.

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>