TECHNICKÝ LIST

Objednací číslo: DVS-059040

CENTURY LED DIVERSO solární nástěnné svítidlo 5W 4000K 500lm IP65 se senzorem pohybu a denního světla

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	5 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva	Černá
Svítivost	500 lm
Délka	217 mm
Výška	34 mm
Šířka	149 mm
Napětí	3,7-3,7 V
Napětí	DC V
Životnost v hodinách	35000 h
Počet cyklů ON/OFF	15000
Stupeň krytí	IP65
Hmotnost v KG	0,624 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,724 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	90 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 80
Záruka	2 roky
Provozní teplota	-20 +55 °C
Senzor	ANO
Detekční pole	120° °
Detekční vzdálenost	6 m
Minimální doba svícení	20 sec
Maximální doba svícení	20 sec
Solární panel	ANO
Miliampér	3.000 mA
Izolační třída	III
Hořlavé podklady	NE
Model baterie	1 Li-ion, 18650
Kapacita baterie (mAh)	3000 mAh
Nabíjecí čas	6 hodin
Záruka baterie (ROKY)	1 r

Všechna práva vyhrazena

POPIS PRODUKTU

Jednoduché a efektivní řešení pro fasády a vstupní prostory: **CENTURY LED DIVERSO 5W** je solární nástěnné svítidlo navržené pro automatický provoz bez nutnosti přívodu elektřiny. Světelný tok **500 lumenů** poskytuje dostatečné orientační i bezpečnostní osvětlení pro vstupy, chodníky nebo menší dvory.
Kombinace **pohybového senzoru** a **senzoru denního světla** zajišťuje, že svítidlo se aktivuje pouze po setmění a při zaznamenání pohybu. Díky krytí **IP65** je vhodné pro celoroční venkovní instalaci.

Proč si vybrat právě tento produkt

• **500 lm při 5W** – efektivní a úsporné osvětlení
• **Dvojitý senzor (pohyb + denní světlo)** – plně automatický provoz
• **Solární napájení** – bez kabeláže
• **Neutrální bílá 4000K** – přirozené a dobře čitelné světlo
• **IP65** – ochrana proti vodě a prachu

Pro koho je produkt ideální

✔ Pro osvětlení vstupních dveří
✔ Pro fasády rodinných domů
✔ Pro zahradní chodníky
✔ Pro terasy a pergoly
✔ Pro rekreační objekty bez elektrické přípojky

Pro koho se naopak nehodí

 Pro osvětlení větších ploch
 Pro instalace bez přístupu denního světla
 Pro projekty vyžadující trvalé svícení

Technické specifikace v kostce

• **Značka:** CENTURY
• **Model:** DIVERSO
• **Typ:** solární nástěnné svítidlo
• **Příkon:** 5W
• **Světelný tok:** 500 lm
• **Teplota chromatičnosti:** 4000K – neutrální bílá
• **Senzory:** pohybový + senzor denního světla
• **Krytí:** IP65
• **Montáž:** nástěnná
• **Zdroj světla:** integrovaný LED modul
•

Solární svítidlo DIVERSO je ideální svítidlo pro všechny venkovní prostory. Řeší absenci přívodu elektřiny, napájení pomocí akumulátoru (baterky), která se nabíjí prostřednictvím solárního panelu, který je součástí svítidla.
DIVERSO: Venkovní svítidlo IP65 s fotovoltaickým panelem. Výměnná baterie 3.7V/3000mAh. Úhel senzoru 120°. Detekční zóna ≤6m. Doporučená instalace ve výšce 3-4m. Udržujte rozsah od jiných světelných zdrojů 6-8m. Pomocí příslušenství možnost přisazení na stěnu nebo na tyč Ø40-60mm.
Automaticky se rozsvítí při setmění <30Lux. Poté zůstává v režimu snížené intenzity svícení 50lm.
Automaticky se rozsvítí v max. intenzitě <500lm při zaznamenání pohybu ≤8 a po 20s zeslábne svícení na 3% (15lm).
Automaticky se rozsvítí v max. intenzitě <500lm při zaznamenání pohybu ≤8 a po 30s zhasne, jakmile nezaznamená další pohyb.
Jestliže něčemu nerozumíte a potřebujete konzultaci či poradit s výběrem, kontaktujte nás prosím telefonicky, emailem, nebo na chatu. Rádi Vám poradíme.
Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás zde: https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/
Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu zde: https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/

Všechna práva vyhrazena