TECHNICKÝ LIST

Objednací číslo: EXTRDL-1501250

CENTURY LED EXTREMA průmyslové svítidlo závěsné DALI 150W 5000K IP65 IK08



TECHNICKÉ PARAMETRY

Barva světla/Teplota chromatičnosti	5000 K
Příkon	150 W
Barva	Jiná
Svítivost	22500 lm
Délka	102 mm
Výška	137 mm
Šířka	718 mm
Stmívatelné	ANO
Napětí	220-240 V
Napětí	AC V
Úhel svícení	120 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 80
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60 Hz Hz
Životnost v hodinách	50000 h
Počet cyklů ON/OFF	25000
Stupeň krytí	IP65
Stupeň odolnosti	IK08
Hmotnost v KG	4,200 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	5,023 kg
Energetická třída	C
Záruka	2 roky
Provozní teplota	-30 +50 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	680 mA
Izolační třída	I
Hořlavé podklady	ANO
Úspora	-63% %

PHILINEA spol. s r.o.
Rybníčky 410, Otice 747 81
IČ: 65139674 | DIČ: CZ65139674

22. 11. 2026
Všechna práva vyhrazena

POPIS PRODUKTU

Výkon bez kompromisů: **CENTURY LED EXTREMA** je průmyslové závěsné svítidlo navržené pro prostředí, kde se počítá každý lumen. Robustní konstrukce, špičkový světelný výkon a inteligentní řízení DALI z něj dělají ideální řešení pro moderní výrobní a logistické objekty s vysokými nároky na osvětlení.

Proč si vybrat právě tento produkt

- **Vysoký výkon 150 W** pro rozsáhlé prostory
- **Denní bílé světlo 5000K** – maximální viditelnost a soustředění
- **DALI rozhraní** pro řízení, stmívání a integraci do systémů
- **Krytí IP65** – ochrana proti prachu a vodě
- **Mechanická odolnost IK08** – vhodné i do náročného provozu
- **Značka CENTURY** – profesionální řešení pro průmysl

Pro koho je produkt ideální

- Pro **výrobní haly a průmyslové provozy**
- Pro **logistická centra a sklady**
- Pro **technické a montážní prostory**
- Pro projekty s požadavkem na **DALI řízení osvětlení**

Pro koho se naopak nehodí

- Pro **obytné a kancelářské interiéry**
- Pro **designové nebo dekorativní použití**
- Pro prostory, kde není potřeba **takto vysoký výkon**

Technické specifikace v kostce

- **Značka:** CENTURY
- **Typ svítidla:** Průmyslové LED svítidlo – závěsné
- **Příkon:** 150 W – silné osvětlení velkých ploch
- **Barva světla:** 5000 K (denní bílá) – ideální pro práci a bezpečnost
- **Řízení:** DALI – profesionální správa osvětlení
- **Krytí:** IP65 – odolné proti prachu a vodě
- **Odolnost:** IK08 – zvýšená mechanická ochrana
- **Rozměry:** 718 × 137 × 102 mm – počítejte s průmyslovým formátem

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás zde:
https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/
Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu zde:
https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/

Všechna práva vyhrazena