TECHNICKÝ LIST

Objednací číslo: LLDSE-108040

CENTURY LED LILANDA venkovní osvětlení 10W 4000K 806lm IP44



TECHNICKÉ PARAMETRY

Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Příkon	10 W
Svítivost	806 lm
Délka	195 mm
Šířka	256 mm
Stmívatelné	NE
Napětí	220-240 V
Napětí	AC V
Úhel svícení	120 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 80
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60 Hz Hz
Životnost v hodinách	30000 h
Počet cyklů ON/OFF	15000
Stupeň krytí	IP44
Hmotnost v KG	0,705 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,867 kg
Záruka	2 roky
Provozní teplota	-20 +50 °C
Náhrada za	60.00 W
Senzor	ANO
Detekční pole	105° °
Detekční vzdálenost	6 m
Minimální doba svícení	10 sec
Maximální doba svícení	5 min
Solární panel	NE
Miliampér	74 mA
Izolační třída	I
Hořlavé podklady	ANO
Úspora	-83% %

PHILINEA spol. s r.o.
Rybníčky 410, Otice 747 81
IČ: 65139674 | DIČ: CZ65139674

28. 11. 2026
Všechna práva vyhrazena

POPIS PRODUKTU

Svítidlo pro venkovní osvětlení s klasickým designem, vysokou odolností, vhodný k navození přívětivé atmosféry a doplnění venkovních prostor stylově a elegantně.
Hliníkové nástěnné svítidlo s elektroforézou. Určeno pro venkovní prostředí, odolné proti korozi. Úspora energie 78 %.
Vytvořeno pro cesty, zeleň, venkovní místa vystavená vodě.
Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás zde:
https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/
Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu zde:
https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/

Všechna práva vyhrazena