TECHNICKÝ LIST

Objednací číslo: LTS-502718

CENTURY LED LOTUS 50W E27 1800K 4750lm IP20 330° 108x264mm



TECHNICKÉ PARAMETRY

Barva světla/Teplota chromatičnosti	1800 K
Příkon	50 W
Svítivost	4250 lm
Průměr	108 mm
Závit	E27
Napětí	220-240 V
Napětí	AC V
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60 Hz Hz
Životnost v hodinách	20000 h
Počet cyklů ON/OFF	15000
Stupeň krytí	IP20
Hmotnost v KG	0,355 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,490 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	330 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 80
Záruka	2 roky
Provozní teplota	-20 +40 °C
Náhrada za	300W-70W SAP W
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	240 mA
Hořlavé podklady	NE
Úspora	-83% %

PHILINEA spol. s r.o.
Rybníčky 410, Otice 747 81
IČ: 65139674 | DIČ: CZ65139674

2. 11. 2026
Všechna práva vyhrazena

POPIS PRODUKTU

Proč si vybrat právě tuto žárovku

• **Extrémní světelný výkon 4750 lm** – ideální pro venkovní osvětlení
• **Velmi teplé světlo 1800K** – podporuje cirkadianní rytmus
• **Široký úhel svícení 330°** – rovnoměrné osvětlení prostoru
• **Design LOTUS s mléčným krytem** – světlo bez oslnění
• **Závit E27** – snadná instalace do běžných svítidel

Pro koho se nehodí

• □ Do malých lamp a uzavřených svítidel
• □ Pro pracovní prostory vyžadující studené bílé světlo
• □ Pro venkovní použití bez krytí

Technické specifikace v kostce

• **Značka:** CENTURY – specialista na profesionální LED zdroje
• **Typ patice:** E27 – standardní závit
• **Příkon:** 50 W – vysoký světelný výkon
• **Světelný tok:** 4750 lm – do venkovního osvětlení
• **Barva světla:** 1800 K – velmi teplá bílá
• **Úhel svícení:** 330° – téměř všesměrové světlo
• **Stupeň krytí:** IP20 – pouze pro vnitřní použití
• **Rozměry:** ⌀ 108 mm × výška 264 mm – výrazný formát

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás zde:
https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/
Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu zde:
https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/

Všechna práva vyhrazena