TECHNICKÝ LIST

Objednací číslo: LTS-502722

CENTURY LED LOTUS 50W E27 2200K 4750lm IP20 330° 108x264mm



TECHNICKÉ PARAMETRY

Barva světla/Teplota chromatičnosti	2200 K
Příkon	50 W
Svítivost	5400 lm
Výška	264 mm
Průměr	108 mm
Závit	E27
Napětí	220-240 V
Napětí	AC V
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60 Hz Hz
Životnost v hodinách	25000 h
Počet cyklů ON/OFF	12500
Stupeň krytí	IP20
Hmotnost v KG	0,330 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,420 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	330 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 80
Energetická třída	F
Záruka	2 roky
Provozní teplota	-15 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	240 mA
Hořlavé podklady	NE

PHILINEA spol. s r.o.
Rybníčky 410, Otice 747 81
IČ: 65139674 | DIČ: CZ65139674

2. 11. 2026
Všechna práva vyhrazena

POPIS PRODUKTU

Výkon, který zaujme na první pohled: **LED žárovka CENTURY LOTUS 50W** je ideálním řešením pro prostory, kde je potřeba silné, ale zároveň příjemně teplé světlo. Díky svému výraznému tvaru a matnému difuzoru poskytuje rovnoměrné osvětlení bez oslnění a vytváří příjemnou atmosféru i při vysokém světelném toku.

Proč si vybrat právě tento produkt

• **Velmi vysoký světelný tok 4750 lm** – ideální pro náročné osvětlení
• **Extra teplá chromatičnost 2200K** – navozuje pocit klidu a pohody
• **Široký vyzařovací úhel 330°** – světlo se šíří rovnoměrně do prostoru
• **Design LOTUS** – moderní technický vzhled s funkčním difuzorem

Pro koho je produkt ideální

• Majitele **velkých obytných prostor** (lofty, haly, otevřené obýváky)
• Pro **komerční interiéry** s důrazem na atmosféru (restaurace, bary, hotely)
• Zákazníky hledající **silné, ale teplé světlo**
• Pro svítidla s paticí **E27** a dostatečným prostorem

Pro koho se naopak nehodí

• □ Pro malá a uzavřená svítidla
• □ Do minimalistických lamp s viditelným malým zdrojem
• □ Pro venkovní použití bez krytí

Technické specifikace v kostce

• **Značka:** CENTURY – ověřená kvalita profesionální LED techniky
• **Patice:** E27 – snadná instalace do běžných svítidel
• **Příkon:** 50 W – vysoký výkon bez kompromisů
• **Barva světla:** 2200 K – extra teplý odstín pro útulnou atmosféru
• **Světelný tok:** 4750 lm – silné a efektivní osvětlení
• **Vyzařovací úhel:** 330° – téměř všesměrové svícení
• **Krytí:** IP20 – určeno pro vnitřní použití
• **Rozměry:** 108 × 264 mm – robustní formát pro velká svítidla

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás zde:
https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/
Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu zde:
https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/

Všechna práva vyhrazena