TECHNICKÝ LIST

Objednací číslo: LTS-502730

CENTURY LED LOTUS 50W E27 3000K 4750lm IP20 330° 108x264mm



TECHNICKÉ PARAMETRY

Barva světla/Teplota chromatičnosti	3000 K
Příkon	50 W
Svítivost	5400 lm
Výška	264 mm
Průměr	108 mm
Závit	E27
Napětí	220-240 V
Napětí	AC V
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60 Hz Hz
Životnost v hodinách	25000 h
Počet cyklů ON/OFF	12500
Stupeň krytí	IP20
Hmotnost v KG	0,330 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,420 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	330 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 80
Energetická třída	F
Záruka	2 roky
Provozní teplota	-15 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	240 mA
Hořlavé podklady	NE

PHILINEA spol. s r.o.
Rybníčky 410, Otice 747 81
IČ: 65139674 | DIČ: CZ65139674

2. 11. 2026
Všechna práva vyhrazena

POPIS PRODUKTU

Síla a funkčnost v moderním provedení: **LED žárovka CENTURY LOTUS 50W** s barvou světla **3000K** nabízí ideální rovnováhu mezi vysokým výkonem a příjemným teplým světlem. Díky svému robustnímu tvaru, matnému difuzoru a téměř všesměrovému vyzařování je skvělou volbou pro velké interiéry, kde je kladen důraz na světelný komfort i praktičnost.

Proč si vybrat právě tento produkt

• **Vysoký světelný tok 4750 lm** – dostatek světla i pro rozsáhlé prostory
• **Teplá bílá 3000K** – přirozené světlo vhodné pro každodenní použití
• **Široký vyzařovací úhel 330°** – rovnoměrné osvětlení bez tmavých míst
• **Design LOTUS** – funkční tvar s efektivním rozptylem světla

Pro koho je produkt ideální

• Pro **velké obytné prostory** a otevřené dispozice
• Do **komerčních interiérů** (restaurace, kavárny, showroomy)
• Pro zákazníky hledající **silné, ale univerzální světlo**
• Pro svítidla s paticí **E27** a dostatečným prostorem

Pro koho se naopak nehodí

• □ Do malých dekorativních lamp
• □ Do úzkých nebo uzavřených stínidel
• □ Pro venkovní použití bez odpovídajícího krytí

Technické specifikace v kostce

• **Značka:** CENTURY – profesionální LED řešení
• **Patice:** E27 – standardní a snadno vyměnitelná
• **Příkon:** 50 W – vysoký výkon pro náročné aplikace
• **Barva světla:** 3000 K – teplá bílá pro univerzální použití
• **Světelný tok:** 4750 lm – silné a efektivní osvětlení
• **Vyzařovací úhel:** 330° – téměř všesměrové svícení
• **Krytí:** IP20 – určeno pro vnitřní prostory
• **Rozměry:** 108 × 264 mm – robustní formát pro velká svítidla

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás zde:
https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/
Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu zde:
https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/

Všechna práva vyhrazena