

**Objednací číslo: LTS-502740****CENTURY LED LOTUS 50W E27 4000K 4750lm  
IP20 330° 108x264mm****TECHNICKÉ PARAMETRY**

<b>Příkon</b>	50 W
<b>Barva světla/Teplota chromatičnosti</b>	4000 K
<b>Svítivost</b>	5400 lm
<b>Výška</b>	264 mm
<b>Průměr</b>	108 mm
<b>Závit</b>	E27
<b>Napětí</b>	220-240 V
<b>Napětí</b>	AC
<b>Frekvence</b>	50 Hz
<b>Frekvence</b>	60 Hz Hz
<b>Životnost v hodinách</b>	25000 h
<b>Počet cyklů ON/OFF</b>	12500
<b>Stupeň krytí</b>	IP20
<b>Hmotnost v KG</b>	0,330 kg
<b>Hmotnost včetně obalu v KG</b>	0,428 kg
<b>Stmívatelné</b>	NE
<b>Úhel svícení</b>	330 °
<b>Věrnost podání barev (CRI/Ra)</b>	>80
<b>Energetická třída</b>	F
<b>Záruka</b>	2 roky
<b>Provozní teplota</b>	-15 +40 °C
<b>Senzor</b>	NE
<b>Solární panel</b>	NE
<b>Miliampér</b>	240 mA
<b>Hořlavé podklady</b>	NE



## POPIS PRODUKTU

Maximální výkon a funkčnost bez kompromisů: **LED žárovka CENTURY LOTUS 50W** s barvou světla **4000K** je navržena pro prostory, kde je kladen důraz na jas, přehlednost a efektivní osvětlení. Robustní tvar, matný difuzor a téměř všesměrové vyzařování zajišťují rovnoměrné světlo ideální pro pracovní i komerční využití.

### Proč si vybrat právě tento produkt

- **Světelný tok 4750 lm** – silné světlo i pro velké plochy
- **Neutrální bílá 4000K** – ideální pro práci a orientaci v prostoru
- **Široký vyzařovací úhel 330°** – rovnoměrné osvětlení bez tmavých míst
- **Design LOTUS** – technicky čistý tvar s funkčním chlazením

### Pro koho je produkt ideální

- Pro **pracovní a technické prostory**
- Do **komerčních interiérů** (prodejny, sklady, showroomy)
- Pro zákazníky hledající **silné a neutrální světlo**
- Pro svítidla s patičí **E27** a dostatečným prostorem

### Pro koho se naopak nehodí

- Do relaxačních a obytných zón s požadavkem na teplé světlo
- Do malých dekorativních lamp
- Pro venkovní použití bez krytí

### Technické specifikace v kostce

- **Značka:** CENTURY – profesionální LED osvětlení
- **Patice:** E27 – standardní montáž
- **Příkon:** 50 W – vysoký výkon pro náročné aplikace
- **Barva světla:** 4000 K – neutrální bílá
- **Světelný tok:** 4750 lm – intenzivní a efektivní svícení
- **Vyzařovací úhel:** 330° – téměř všesměrové osvětlení
- **Krytí:** IP20 – určeno pro vnitřní prostory
- **Rozměry:** 108 × 264 mm – velký formát pro otevřená svítidla

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>