TECHNICKÝ LIST

Objednací číslo: LTS-504040

CENTURY LED LOTUS 50W E40 4000K 4750lm IP20 330° 108x264mm



TECHNICKÉ PARAMETRY

Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Příkon	50 W
Svítivost	5400 lm
Výška	274 mm
Průměr	108 mm
Závit	E40
Napětí	220-240 V
Napětí	AC V
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60 Hz Hz
Životnost v hodinách	25000 h
Počet cyklů ON/OFF	12500
Stupeň krytí	IP20
Hmotnost v KG	0,354 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,483 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	330 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 80
Energetická třída	F
Záruka	2 roky
Provozní teplota	-15 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	240 mA
Hořlavé podklady	NE

PHILINEA spol. s r.o.
Rybníčky 410, Otice 747 81
IČ: 65139674 | DIČ: CZ65139674

2. 11. 2026
Všechna práva vyhrazena

POPIS PRODUKTU

Maximální výkon a přehlednost: LED žárovka CENTURY LOTUS 50W E40

LED žárovka **CENTURY LOTUS** s paticí **E40** je navržena pro prostory, kde je klíčová **funkčnost, výkon a dobrá viditelnost**. Charakteristický tvar LOTUS v kombinaci s mléčným difuzorem zajišťuje rovnoměrné rozptýlení světla bez oslnění. Barva světla **4000K** poskytuje neutrální bílé světlo, které podporuje soustředění a přesné vnímání detailů.

Proč si vybrat právě tuto žárovku

- **Vysoký světelný tok 4750 lm** – spolehlivé hlavní osvětlení
- **Neutrální bílá 4000K** – ideální pro pracovní prostředí
- **Široký úhel svícení 330°** – rovnoměrné pokrytí prostoru
- **Design LOTUS s mléčným krytem** – světlo bez nepříjemného oslnění
- **Patice E40** – určena pro výkonná technická svítidla

Pro koho je produkt ideální

- Pro **sklady, dílny, výrobní haly a provozy**
- Pro **technické a komerční interiéry**
- Pro svítidla s **paticí E40**, kde je vyžadován vysoký výkon
- Pro uživatele hledající **funkční a efektivní osvětlení**

Pro koho se naopak nehodí

- □ Do obytných a relaxačních prostor
- □ Pro dekorativní a designová svítidla
- □ Pro venkovní použití bez krytí

Technické specifikace v kostce

- **Značka:** CENTURY – profesionální LED osvětlení
- **Typ patice:** E40 – velký závit
- **Příkon:** 50 W – vysoký výkon
- **Světelný tok:** 4750 lm – pro velké prostory
- **Barva světla:** 4000 K – neutrální bílá
- **Úhel svícení:** 330° – téměř všesměrové světlo
- **Stupeň krytí:** IP20 – pouze pro vnitřní použití
- **Rozměry:** ⌀ 108 mm × výška 264 mm – robustní formát

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás zde: https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/
Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu zde: https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/

Všechna práva vyhrazena