

Objednací číslo: LOP-361200

**CENTURY LED LUMENTOP přisazené svítidlo
1200mm 36W 3-4-6000K 4680lm IP65****TECHNICKÉ PARAMETRY**

Příkon	36 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla/Teplota chromatičnosti	6000 K
Barva	Bílá
CCT	ANO
Svítivost	4680 lm
Délka	60 mm
Výška	60 mm
Šířka	1230 mm
Závit	Terminal Block
Napětí	220-240 V
Napětí	AC
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60 Hz Hz
Životnost v hodinách	50000 h
Počet cyklů ON/OFF	25000
Stupeň krytí	IP65
Stupeň odolnosti	IK08
Hmotnost v KG	0,860 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	1,090 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	120 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 80
Energetická třída	E
Záruka	5 roky
Provozní teplota	-20 +45 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	160 mA
Izolační třída	II
Hořlavé podklady	ANO



POPIS PRODUKTU

Maximální flexibilita a výkon v jednom: **CENTURY LED LUMENTOP 1200 mm** je přisazené svítidlo s integrovaným LED modulem a možností přepínání teploty chromatičnosti. Díky technologii **3CCT (3000K / 4000K / 6000K)** si jednoduše nastavíte barvu světla podle konkrétního prostoru – od teplejšího tónu až po studené pracovní světlo. Krytí **IP65** zajišťuje spolehlivý provoz i ve vlhkém a prašném prostředí.

Proč si vybrat právě tento produkt

- **3CCT přepínání** – jedna instalace, tři varianty světla
- **Výkon 4680 lm** – silné a rovnoměrné osvětlení
- **Úsporný provoz 36W** – vysoká efektivita
- **Krytí IP65** – vhodné do náročných podmínek
- **Délka 1200 mm** – rovnoměrné lineární rozložení světla

Pro koho je produkt ideální

- ✓ Pro sklady a logistická centra
- ✓ Pro větší garáže a dílny
- ✓ Pro technické a servisní prostory
- ✓ Pro chodby a společné provozní prostory
- ✓ Pro zákazníky, kteří chtějí flexibilitu barvy světla

Pro koho se naopak nehodí

- Pro designové a obytné interiéry
- Pro malé místnosti, kde by byl výkon nadbytečný
- Pro zákazníky požadující výměnný světelný zdroj

Technické specifikace v kostce

- **Značka:** CENTURY
- **Model:** LUMENTOP
- **Délka:** 1200 mm
- **Příkon:** 36W – vysoký výkon
- **Světelný tok:** 4680 lm – intenzivní osvětlení
- **Teplota chromatičnosti:** 3000K / 4000K / 6000K – přepínatelná (3CCT)
- **Krytí:** IP65 – ochrana proti prachu a vodě
- **Montáž:** přisazená
- **Zdroj světla:** integrovaný LED modul

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>