

Objednací číslo: LOPD-561500

**CENTURY LED LUMENTOP přisazené svítidlo
1530mm 56W 3-4-6000K 7280lm IP65 DALI-2
stmívatelné**

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	56 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla/Teplota chromatičnosti	6000 K
Barva	Bílá
CCT	ANO
Svítivost	7280 lm
Délka	60 mm
Výška	60 mm
Šířka	1530 mm
Závit	Terminal Block
Napětí	220-240 V
Napětí	AC
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60 Hz Hz
Životnost v hodinách	50000 h
Počet cyklů ON/OFF	25000
Stupeň krytí	IP65
Stupeň odolnosti	IK08
Hmotnost v KG	1,175 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	1,422 kg
Stmívatelné	ANO
Úhel svícení	120 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 80
Energetická třída	E
Záruka	5 roky
Provozní teplota	-20 +45 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	250 mA
Izolační třída	II
Hořlavé podklady	ANO



POPIS PRODUKTU

Maximální výkon a plná kontrola nad světlem: **CENTURY LED LUMENTOP 1530 mm DALI-2** spojuje vysoký světelný tok, přepínatelnou teplotu chromatičnosti a profesionální řízení osvětlení. Technologie **3CCT (3000K / 4000K / 6000K)** umožňuje přizpůsobit světlo konkrétním podmínkám – od teplejšího tónu až po studené pracovní světlo. Díky podpoře **DALI-2** lze svítidlo plynule stmívat a integrovat do inteligentních systémů řízení budov. Krytí **IP65** zajišťuje spolehlivý provoz i v náročném prostředí.

Proč si vybrat právě tento produkt

- **DALI-2 kompatibilita** – profesionální stmívání a řízení
- **3CCT přepínání** – tři barvy světla v jednom svítidle
- **Výkon 7280 lm** – velmi silné a rovnoměrné osvětlení
- **Krytí IP65** – vhodné do vlhkých a prašných prostor
- **Délka 1530 mm** – optimální pro velké plochy

Pro koho je produkt ideální

- ✓ Pro výrobní a montážní haly
- ✓ Pro sklady a logistická centra
- ✓ Pro administrativní budovy s řízením osvětlení
- ✓ Pro projektové instalace s požadavkem na stmívání
- ✓ Pro systémy napojené na DALI infrastrukturu

Pro koho se naopak nehodí

- Pro jednoduché instalace bez DALI řízení
- Pro zákazníky hledající základní nestmívatelné řešení
- Pro dekorativní a obytné interiéry

Technické specifikace v kostce

- **Značka:** CENTURY
- **Model:** LUMENTOP DALI-2
- **Délka:** 1530 mm
- **Příkon:** 56W
- **Světelný tok:** 7280 lm
- **Teplota chromatičnosti:** 3000K / 4000K / 6000K – přepínatelná (3CCT)
- **Řízení:** DALI-2 stmívatelné
- **Krytí:** IP65
- **Montáž:** přisazená
- **Zdroj světla:** integrovaný LED modul

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/):
<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/):
<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>