TECHNICKÝ LIST

Objednací číslo: LOP-561500

CENTURY LED LUMENTOP přisazené svítidlo 1530mm 56W 3-4-6000K 7280lm IP65



TECHNICKÉ PARAMETRY

Barva světla/Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla/Teplota chromatičnosti	6000 K
Příkon	56 W
Barva	Bílá
Svítivost	7280 lm
Délka	60 mm
Výška	60 mm
Šířka	1530 mm
Stmívatelné	NE
Napětí	220-240 V
Napětí	AC V
Úhel svícení	120 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 80
Závit	Terminal Block
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60 Hz Hz
Životnost v hodinách	50000 h
CCT	ANO
Počet cyklů ON/OFF	25000
Stupeň krytí	IP65
Stupeň odolnosti	IK08
Hmotnost v KG	1,000 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	1,270 kg
Energetická třída	E
Záruka	5 roky
Provozní teplota	-20 +45 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	250 mA
Izolační třída	II
Hořlavé podklady	ANO

PHILINEA spol. s r.o.
Rybníčky 410, Otice 747 81
IČ: 65139674 | DIČ: CZ65139674

28. 11. 2026
Všechna práva vyhrazena

POPIS PRODUKTU

Maximální flexibilita a výkon v jednom: **CENTURY LED LUMENTOP 1530 mm** je robustní přisazené svítidlo s integrovaným LED modulem a možností přepínání barvy světla. Díky technologii **3CCT (3000K / 4000K / 6000K)** si snadno přizpůsobíte osvětlení konkrétním podmínkám – od teplejší atmosféry až po studené pracovní světlo. Krytí **IP65** zaručuje spolehlivý provoz i ve vlhkém a prašném prostředí.

Proč si vybrat právě tento produkt

• **3CCT přepínání** – jedna instalace, tři varianty světla
• **Výkon 7280 lm** – velmi silné a rovnoměrné osvětlení
• **Úsporný provoz 56W** – vysoká efektivita
• **Krytí IP65** – vhodné do náročných podmínek
• **Délka 1530 mm** – optimální pro velké plochy

Pro koho je produkt ideální

✔ Pro sklady a logistická centra
✔ Pro výrobní a montážní haly
✔ Pro velké garáže a dílny
✔ Pro technické a servisní prostory
✔ Pro zákazníky požadující flexibilitu barvy světla

Pro koho se naopak nehodí

 Pro obytné a designové interiéry
 Pro malé místnosti
 Pro zákazníky požadující výměnný světelný zdroj

Technické specifikace v kostce

• **Značka:** CENTURY
• **Model:** LUMENTOP
• **Délka:** 1530 mm
• **Příkon:** 56W – velmi vysoký výkon
• **Světelný tok:** 7280 lm – intenzivní osvětlení
• **Teplota chromatičnosti:** 3000K / 4000K / 6000K – přepínatelná (3CCT)
• **Krytí:** IP65 – ochrana proti prachu a vodě
• **Montáž:** přisazená
• **Zdroj světla:** integrovaný LED modul

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás zde:
https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/
Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu zde:
https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/

Všechna práva vyhrazena