

Objednací číslo: LOP-561500

**CENTURY LED LUMENTOP přisazené svítidlo
1530mm 56W 3-4-6000K 7280lm IP65****TECHNICKÉ PARAMETRY**

Příkon	56 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla/Teplota chromatičnosti	6000 K
Barva	Bílá
CCT	ANO
Svítivost	7280 lm
Délka	60 mm
Výška	60 mm
Šířka	1530 mm
Závit	Terminal Block
Napětí	220-240 V
Napětí	AC
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60 Hz Hz
Životnost v hodinách	50000 h
Počet cyklů ON/OFF	25000
Stupeň krytí	IP65
Stupeň odolnosti	IK08
Hmotnost v KG	1,000 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	1,270 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	120 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 80
Energetická třída	E
Záruka	5 roky
Provozní teplota	-20 +45 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	250 mA
Izolační třída	II
Hořlavé podklady	ANO



POPIS PRODUKTU

Maximální flexibilita a výkon v jednom: **CENTURY LED LUMENTOP 1530 mm** je robustní přisazené svítidlo s integrovaným LED modulem a možností přepínání barvy světla. Díky technologii **3CCT (3000K / 4000K / 6000K)** si snadno přizpůsobíte osvětlení konkrétním podmínkám – od teplejší atmosféry až po studené pracovní světlo. Krytí **IP65** zaručuje spolehlivý provoz i ve vlhkém a prašném prostředí.

Proč si vybrat právě tento produkt

- **3CCT přepínání** – jedna instalace, tři varianty světla
- **Výkon 7280 lm** – velmi silné a rovnoměrné osvětlení
- **Úsporný provoz 56W** – vysoká efektivita
- **Krytí IP65** – vhodné do náročných podmínek
- **Délka 1530 mm** – optimální pro velké plochy

Pro koho je produkt ideální

- ✓ Pro sklady a logistická centra
- ✓ Pro výrobní a montážní haly
- ✓ Pro velké garáže a dílny
- ✓ Pro technické a servisní prostory
- ✓ Pro zákazníky požadující flexibilitu barvy světla

Pro koho se naopak nehodí

- ☐ Pro obytné a designové interiéry
- ☐ Pro malé místnosti
- ☐ Pro zákazníky požadující výměnný světelný zdroj

Technické specifikace v kostce

- **Značka:** CENTURY
- **Model:** LUMENTOP
- **Délka:** 1530 mm
- **Příkon:** 56W – velmi vysoký výkon
- **Světelný tok:** 7280 lm – intenzivní osvětlení
- **Teplota chromatičnosti:** 3000K / 4000K / 6000K – přepínatelná (3CCT)
- **Krytí:** IP65 – ochrana proti prachu a vodě
- **Montáž:** přisazená
- **Zdroj světla:** integrovaný LED modul

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>