

Objednací číslo: LOP-186000

**CENTURY LED LUMENTOP přisazené svítidlo  
630mm 18W 3-4-6000K 2340lm IP65****TECHNICKÉ PARAMETRY**

Příkon	18 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla/Teplota chromatičnosti	6000 K
Barva	Bílá
CCT	ANO
Svítivost	2340 lm
Délka	60 mm
Výška	60 mm
Šířka	630 mm
Závit	Terminal Block
Napětí	220-240 V
Napětí	AC
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60 Hz Hz
Životnost v hodinách	50000 h
Počet cyklů ON/OFF	25000
Stupeň krytí	IP65
Stupeň odolnosti	IK08
Hmotnost v KG	0,550 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,696 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	120 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	>80
Energetická třída	E
Záruka	5 roky
Provozní teplota	-20 +45 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	80 mA
Izolační třída	II
Hořlavé podklady	ANO



## POPIS PRODUKTU

Flexibilní osvětlení pro každý prostor: **CENTURY LED LUMENTOP 630 mm** je přisazené stropní svítidlo s integrovaným LED modulem a možností volby barvy světla. Díky technologii **3CCT (3000K / 4000K / 6000K)** si můžete nastavit teplotu chromatičnosti podle konkrétního prostředí – od teplého po studené pracovní světlo. Krytí **IP65** zajišťuje odolnost proti prachu i vlhkosti, takže je svítidlo vhodné i do náročnějších podmínek.

### Proč si vybrat právě tento produkt

- **3CCT přepínání** – jedna instalace, tři možnosti světla
- **Výkon 2340 lm** – silné a rovnoměrné osvětlení
- **Úsporný provoz 18W** – efektivní řešení
- **Krytí IP65** – vhodné i do vlhkých prostor
- **Kompaktní délka 630 mm** – univerzální použití

### Pro koho je produkt ideální

- ✓ Pro garáže a dílny
- ✓ Pro technické místnosti a sklepy
- ✓ Pro chodby a společné prostory
- ✓ Pro komerční a provozní zázemí
- ✓ Pro zákazníky, kteří chtějí možnost změny barvy světla

### Pro koho se naopak nehodí

- Pro designové a obytné interiéry s dekorativním osvětlením
- Pro zákazníky požadující výměnný světelný zdroj
- Pro instalace bez potřeby vyššího krytí

### Technické specifikace v kostce

- **Značka:** CENTURY
- **Model:** LUMENTOP
- **Délka:** 630 mm
- **Příkon:** 18W – úsporný provoz
- **Světelný tok:** 2340 lm – silné osvětlení
- **Teplota chromatičnosti:** 3000K / 4000K / 6000K – přepínatelná
- **Krytí:** IP65 – ochrana proti prachu a vodě
- **Montáž:** přisazená
- **Zdroj světla:** integrovaný LED modul

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>