

Objednací číslo: PQAB-426040D

**CENTURY LED panel P-QUADRO 595x595 40W  
4000K 4110lm UGR19 backlight DALI-2**

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	40 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva	Bílá
Svítivost	4110 lm
Délka	595 mm
Výška	27 mm
Šířka	595 mm
Napětí	220-240 V
Napětí	AC
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60 Hz Hz
Životnost v hodinách	60000 h
Počet cyklů ON/OFF	30000
Stupeň krytí	IP43
Hmotnost v KG	1,400 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	1,800 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	120 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 80
UGR(koeficient oslnění)	<19
Energetická třída	D
Záruka	5 roky
Provozní teplota	-10 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	175 mA
Izolační třída	II
Hořlavé podklady	ANO



## POPIS PRODUKTU

LED panel **CENTURY P-QUADRO** o rozměru 595 × 595 mm je navržen pro **kancelářské a komerční prostory**, kde je kladen důraz na kvalitu světla, komfort a dlouhodobou spolehlivost. Díky moderní **backlight technologii** DALI-2 poskytuje panel rovnoměrné osvětlení bez tmavých míst a zároveň zajišťuje delší životnost oproti běžným edge-lit panelům. Neutrální barva světla **4000K** podporuje soustředění a přirozené vnímání barev.

### Proč si vybrat právě tento LED panel

- **UGR < 19** – ideální pro kanceláře a pracovní stanice
- **Vysoký světelný výkon 4110 lm** – efektivní osvětlení velkých ploch
- **Backlight konstrukce** – stabilní světlo bez degradace
- **Standardní rozměr 595×595 mm** – snadná instalace do podhledů

### Pro koho je produkt ideální

- Kanceláře a administrativní prostory
- Open-space pracoviště
- Školy a učebny
- Zasedací a konferenční místnosti
- Komerční a veřejné interiéry

### Pro koho se naopak nehodí

- Do obytných a relaxačních prostor
- Pro dekorativní osvětlení
- Do venkovních nebo vlhkých prostor

### Technické specifikace v kostce

- **Značka:** CENTURY – profesionální LED řešení
- **Typ:** LED panel
- **Tvar:** Hranatý
- **Rozměry:** 595 × 595 mm
- **Příkon:** 40 W
- **Světelný tok:** 4110 lm
- **Barva světla:** Neutrální bílá
- **Teplota chromatičnosti:** 4000 K
- **UGR:** < 19 – nízké oslnění
- **Technologie:** Backlight DALI-2
- **Krytí:** IP20 – pro suché vnitřní prostory

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>