TECHNICKÝ LIST

Objednací číslo: PRM-501240

CENTURY LED PRIMA stropní svítidlo 1230mm 50W 4000K 5400lm IP65



TECHNICKÉ PARAMETRY

Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Příkon	50 W
Barva	Bílá
Svítivost	5400 lm
Délka	82 mm
Výška	1230 mm
Šířka	49 mm
Stmívatelné	NE
Napětí	220-240 V
Napětí	AC V
Úhel svícení	120 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 80
Závit	Connectable
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60 Hz Hz
Životnost v hodinách	50000 h
Počet cyklů ON/OFF	25000
Stupeň krytí	IP65
Hmotnost v KG	0,500 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,560 kg
Energetická třída	F
Záruka	2 roky
Provozní teplota	-20 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	210 mA
Izolační třída	II
Hořlavé podklady	ANO

PHILINEA spol. s r.o.
Rybníčky 410, Otice 747 81
IČ: 65139674 | DIČ: CZ65139674

28. 11. 2026
Všechna práva vyhrazena

POPIS PRODUKTU

Maximální výkon pro náročné provozy: **CENTURY LED PRIMA 1230 mm 50W** je robustní stropní svítidlo s integrovaným LED modulem, které poskytuje intenzivní a rovnoměrné světlo i ve velkých prostorách. Díky krytí **IP65** je chráněno proti prachu a vlhkosti, což jej předurčuje pro použití ve skladech, výrobních halách, dílnách nebo technickém zázemí budov. Neutrální bílá 4000K podporuje soustředění a přirozené vnímání detailů při práci.

Proč si vybrat právě tento produkt

- **Výkon 5400 lm** – silné osvětlení velkých ploch
- **Integrovaný LED modul 50W** – bez nutnosti výměny zdroje
- **Krytí IP65** – ochrana proti prachu a stříkající vodě
- **Neutrální bílá 4000K** – univerzální pracovní světlo
- **Délka 1230 mm** – rovnoměrné rozložení světla

Pro koho je produkt ideální

✔ Pro sklady a logistická centra
✔ Pro výrobní a montážní haly
✔ Pro větší dílny a servisní provozy
✔ Pro technické prostory a zázemí budov
✔ Pro provozy s vysokými nároky na světelný výkon

Pro koho se naopak nehodí

 Pro obytné a designové interiéry
 Pro malé místnosti, kde by byl výkon zbytečně vysoký
 Pro zákazníky požadující výměnný světelný zdroj

Technické specifikace v kostce

- **Značka:** CENTURY
- **Model:** PRIMA
- **Délka:** 1230 mm
- **Příkon:** 50W – velmi vysoký výkon
- **Světelný tok:** 5400 lm – intenzivní osvětlení
- **Teplota chromatičnosti:** 4000K – neutrální bílá
- **Krytí:** IP65 – ochrana proti prachu a vodě
- **Zdroj světla:** integrovaný LED modul

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás zde:
https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/
Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu zde:
https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/

Všechna práva vyhrazena