

Objednací číslo: PRM-701540

**CENTURY LED PRIMA stropní svítidlo 1530mm  
70W 4000K 7600lm IP65**

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	70 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva	Bílá
Svítivost	7600 lm
Délka	82 mm
Výška	1530 mm
Šířka	49 mm
Závit	Connectable
Napětí	220-240 V
Napětí	AC
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60 Hz Hz
Životnost v hodinách	50000 h
Počet cyklů ON/OFF	25000
Stupeň krytí	IP65
Hmotnost v KG	0,600 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,668 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	120 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	>80
Energetická třída	F
Záruka	2 roky
Provozní teplota	-20 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	310 mA
Izolační třída	II
Hořlavé podklady	ANO



## POPIS PRODUKTU

Maximální výkon bez kompromisů: **CENTURY LED PRIMA 1530 mm 70W** je robustní stropní svítidlo s integrovaným LED modulem, navržené pro velké prostory a náročné provozy. Díky krytí **IP65** je chráněno proti prachu i vlhkosti, což z něj činí ideální řešení pro sklady, výrobní haly, logistická centra nebo technické zázemí budov. Světelný tok 7600 lumenů zajišťuje intenzivní, rovnoměrné a stabilní osvětlení i ve vysokých halách.

### Proč si vybrat právě tento produkt

- **Výkon 7600 lm** - velmi silné osvětlení velkých ploch
- **Integrovaný LED modul 70W** - bez nutnosti výměny zdroje
- **Krytí IP65** - ochrana proti prachu a vodě
- **Neutrální bílá 4000K** - univerzální pracovní světlo
- **Délka 1530 mm** - rovnoměrné lineární rozložení světla

### Pro koho je produkt ideální

- ✓ Pro výrobní a montážní haly
- ✓ Pro sklady a logistická centra
- ✓ Pro parkovací domy a technické prostory
- ✓ Pro velké dílny a servisní provozy
- ✓ Pro provozy s vysokými nároky na světelný výkon

### Pro koho se naopak nehodí

- Pro obytné a designové interiéry
- Pro malé místnosti
- Pro zákazníky požadující výměnný světelný zdroj

### Technické specifikace v kostce

- **Značka:** CENTURY
- **Model:** PRIMA
- **Délka:** 1530 mm
- **Příkon:** 70W - velmi vysoký výkon
- **Světelný tok:** 7600 lm - intenzivní osvětlení
- **Teplota chromatičnosti:** 4000K - neutrální bílá
- **Krytí:** IP65 - ochrana proti prachu a vodě
- **Zdroj světla:** integrovaný LED modul

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>