TECHNICKÝ LIST

Objednací číslo: PRM-701540

CENTURY LED PRIMA stropní svítidlo 1530mm 70W 4000K 7600lm IP65



TECHNICKÉ PARAMETRY

Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Příkon	70 W
Barva	Bílá
Svítivost	7600 lm
Délka	82 mm
Výška	1530 mm
Šířka	49 mm
Stmívatelné	NE
Napětí	220-240 V
Napětí	AC V
Úhel svícení	120 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 80
Závit	Connectable
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60 Hz Hz
Životnost v hodinách	50000 h
Počet cyklů ON/OFF	25000
Stupeň krytí	IP65
Hmotnost v KG	0,600 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,668 kg
Energetická třída	F
Záruka	2 roky
Provozní teplota	-20 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	310 mA
Izolační třída	II
Hořlavé podklady	ANO

Všechna práva vyhrazena

POPIS PRODUKTU

Maximální výkon bez kompromisů: **CENTURY LED PRIMA 1530 mm 70W** je robustní stropní svítidlo s integrovaným LED modulem, navržené pro velké prostory a náročné provozy. Díky krytí **IP65** je chráněno proti prachu i vlhkosti, což z něj činí ideální řešení pro sklady, výrobní haly, logistická centra nebo technické zázemí budov. Světelný tok 7600 lumenů zajišťuje intenzivní, rovnoměrné a stabilní osvětlení i ve vysokých halách.

Proč si vybrat právě tento produkt

• **Výkon 7600 lm** – velmi silné osvětlení velkých ploch
• **Integrovaný LED modul 70W** – bez nutnosti výměny zdroje
• **Krytí IP65** – ochrana proti prachu a vodě
• **Neutrální bílá 4000K** – univerzální pracovní světlo
• **Délka 1530 mm** – rovnoměrné lineární rozložení světla

Pro koho je produkt ideální

✔ Pro výrobní a montážní haly
✔ Pro sklady a logistická centra
✔ Pro parkovací domy a technické prostory
✔ Pro velké dílny a servisní provozy
✔ Pro provozy s vysokými nároky na světelný výkon

Pro koho se naopak nehodí

 Pro obytné a designové interiéry
 Pro malé místnosti
 Pro zákazníky požadující výměnný světelný zdroj

Technické specifikace v kostce

• **Značka:** CENTURY
• **Model:** PRIMA
• **Délka:** 1530 mm
• **Příkon:** 70W – velmi vysoký výkon
• **Světelný tok:** 7600 lm – intenzivní osvětlení
• **Teplota chromatičnosti:** 4000K – neutrální bílá
• **Krytí:** IP65 – ochrana proti prachu a vodě
• **Zdroj světla:** integrovaný LED modul

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás zde:
https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/
Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu zde:
https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/

Všechna práva vyhrazena