

Objednací číslo: PRM-306040

**CENTURY LED PRIMA Svítidlo Stropní 630mm
30W 4000K 3200lm IP65****TECHNICKÉ PARAMETRY**

Příkon	30 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva	Bílá
Svítivost	3200 lm
Délka	82 mm
Výška	630 mm
Šířka	49 mm
Závit	Connectable
Napětí	220-240 V
Napětí	AC
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60 Hz Hz
Životnost v hodinách	50000 h
Počet cyklů ON/OFF	25000
Stupeň krytí	IP65
Hmotnost v KG	0,305 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,382 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	120 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 80
Energetická třída	F
Záruka	2 roky
Provozní teplota	-20 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	135 mA
Izolační třída	II
Hořlavé podklady	ANO



POPIS PRODUKTU

Kompaktní rozměr, vysoký výkon: **CENTURY LED PRIMA 630 mm** je robustní stropní svítidlo s integrovaným LED modulem, které nabízí intenzivní a rovnoměrné světlo pro technické i provozní prostory. Díky krytí **IP65** je chráněno proti prachu a vlhkosti, což jej předurčuje pro použití v garážích, dílnách, skladech nebo výrobních zázemích. Neutrální bílá 4000K poskytuje přirozené pracovní světlo vhodné pro každodenní provoz.

Proč si vybrat právě tento produkt

- **Výkon 3200 lm** – silné osvětlení i v náročnějších podmínkách
- **Integrovaný LED modul 30W** – okamžitá instalace
- **Krytí IP65** – ochrana proti prachu a vodě
- **Neutrální bílá 4000K** – univerzální pracovní světlo
- **Kompaktní délka 630 mm** – ideální do menších i středních prostor

Pro koho je produkt ideální

- ✓ Pro garáže a dílny
- ✓ Pro sklady a provozní zázemí
- ✓ Pro technické místnosti
- ✓ Pro výrobní a servisní prostory
- ✓ Pro instalace s požadavkem na vyšší světelný výkon

Pro koho se naopak nehodí

- ☐ Pro obytné a designové interiéry
- ☐ Pro malé prostory, kde by byl výkon nadbytečný
- ☐ Pro zákazníky požadující výměnný světelný zdroj

Technické specifikace v kostce

- **Značka:** CENTURY
- **Model:** PRIMA
- **Délka:** 630 mm
- **Příkon:** 30W – vysoký výkon
- **Světelný tok:** 3200 lm – intenzivní osvětlení
- **Teplota chromatičnosti:** 4000K – neutrální bílá
- **Krytí:** IP65 – ochrana proti prachu a vodě
- **Zdroj světla:** integrovaný LED modul

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>