TECHNICKÝ LIST

Objednací číslo: PRM-306040

CENTURY LED PRIMA Svítidlo Stropní 630mm 30W 4000K 3200lm IP65



TECHNICKÉ PARAMETRY

Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Příkon	30 W
Barva	Bílá
Svítivost	3200 lm
Délka	82 mm
Výška	630 mm
Šířka	49 mm
Stmívatelné	NE
Napětí	220-240 V
Napětí	AC V
Úhel svícení	120 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 80
Závit	Connectable
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60 Hz Hz
Životnost v hodinách	50000 h
Počet cyklů ON/OFF	25000
Stupeň krytí	IP65
Hmotnost v KG	0,305 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,382 kg
Energetická třída	F
Záruka	2 roky
Provozní teplota	-20 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	135 mA
Izolační třída	II
Hořlavé podklady	ANO

PHILINEA spol. s r.o.
Rybníčky 410, Otice 747 81
IČ: 65139674 | DIČ: CZ65139674

28. 11. 2026
Všechna práva vyhrazena

POPIS PRODUKTU

Kompaktní rozměr, vysoký výkon: **CENTURY LED PRIMA 630 mm** je robustní stropní svítidlo s integrovaným LED modulem, které nabízí intenzivní a rovnoměrné světlo pro technické i provozní prostory. Díky krytí **IP65** je chráněno proti prachu a vlhkosti, což jej předurčuje pro použití v garážích, dílnách, skladech nebo výrobních zázemích. Neutrální bílá 4000K poskytuje přirozené pracovní světlo vhodné pro každodenní provoz.

Proč si vybrat právě tento produkt

• **Výkon 3200 lm** – silné osvětlení i v náročnějších podmínkách
• **Integrovaný LED modul 30W** – okamžitá instalace
• **Krytí IP65** – ochrana proti prachu a vodě
• **Neutrální bílá 4000K** – univerzální pracovní světlo
• **Kompaktní délka 630 mm** – ideální do menších i středních prostor

Pro koho je produkt ideální

✔ Pro garáže a dílny
✔ Pro sklady a provozní zázemí
✔ Pro technické místnosti
✔ Pro výrobní a servisní prostory
✔ Pro instalace s požadavkem na vyšší světelný výkon

Pro koho se naopak nehodí

 Pro obytné a designové interiéry
 Pro malé prostory, kde by byl výkon nadbytečný
 Pro zákazníky požadující výměnný světelný zdroj

Technické specifikace v kostce

• **Značka:** CENTURY
• **Model:** PRIMA
• **Délka:** 630 mm
• **Příkon:** 30W – vysoký výkon
• **Světelný tok:** 3200 lm – intenzivní osvětlení
• **Teplota chromatičnosti:** 4000K – neutrální bílá
• **Krytí:** IP65 – ochrana proti prachu a vodě
• **Zdroj světla:** integrovaný LED modul

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás zde:
https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/
Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu zde:
https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/

Všechna práva vyhrazena