TECHNICKÝ LIST

Objednací číslo: RW-1508540

Century LED reflektor ruční REWORK 150W 4000K 12800lm IP65 černá



TECHNICKÉ PARAMETRY

Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Příkon	150 W
Barva	Černá
Svítivost	12800 lm
Délka	390 mm
Výška	430 mm
Šířka	250 mm
Stmívatelné	NE
Napětí	220-240 V
Napětí	AC V
Úhel svícení	115 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 80
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60 Hz Hz
Životnost v hodinách	25000 h
Počet cyklů ON/OFF	12500
Stupeň krytí	IP65
Stupeň odolnosti	IK05
Hmotnost v KG	3,078 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	3,430 kg
Energetická třída	F
Záruka	2 roky
Provozní teplota	-20 +50 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	700 mA
Izolační třída	I
Hořlavé podklady	NE

PHILINEA spol. s r.o.
Rybníčky 410, Otice 747 81
IČ: 65139674 | DIČ: CZ65139674

22. 11. 2026
Všechna práva vyhrazena

POPIS PRODUKTU

Maximální světelný výkon bez kompromisů – **ruční LED reflektor CENTURY REWORK 150W** je navržen pro nejnáročnější pracovní nasazení. Ideální pro stavby, průmyslové provozy i rozsáhlé venkovní práce, kde je potřeba silné, spolehlivé a odolné osvětlení. Robustní konstrukce a vysoký světelný tok zajišťují perfektní viditelnost i v extrémních podmínkách.

Proč si vybrat právě tento produkt

- **Extrémní světelný tok 12 800 lm** – osvítí opravdu velké pracovní plochy
- **Neutrální světlo 4000K** – přirozené podání barev bez únavy očí
- **Krytí IP65** – ochrana proti prachu a stříkající vodě
- **Masivní a stabilní konstrukce** – připraveno na tvrdé zacházení
- **Profesionální řada REWORK** – určeno pro každodenní pracovní provoz

Pro koho je produkt ideální

- Stavební a montážní firmy
- Průmyslové a logistické provozy
- Technické a servisní práce
- Profesionály vyžadující maximální výkon

Pro koho se naopak nehodí

- □ Pro dekorativní nebo obytné osvětlení
- □ Pro malé prostory, kde je výkon zbytečně vysoký
- □ Pro pevnou instalaci svítidel

Technické specifikace v kostce

- **Typ:** Ruční LED pracovní reflektor
- **Značka:** CENTURY
- **Řada:** REWORK
- **Příkon:** 150 W – extrémní pracovní výkon
- **Světelný tok: 12 800 lm** – velmi silné a rovnoměrné světlo
- **Barva světla:** 4000 K – neutrální bílá
- **Krytí:** IP65 – vhodné i do venkovních podmínek
- **Barva:** Černá / červená – profesionální pracovní design
- **Rozměry: 400 × 430 × 250 mm** – robustní a stabilní provedení

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás zde:
https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/
Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu zde:
https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/

Všechna práva vyhrazena