

Objednací číslo: ZMP-4090NE

**CENTURY LED reflektor ZOOM PLUS 40W
4000lm 2700K/3000K/4000K 24° - 60° černý
IP20 UGR<13 do 3fázové kolejnice**

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	40 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	2700 K
Barva světla/Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
CCT	ANO
Svítivost	4000 lm
Výška	195 mm
Průměr	110 mm
Napětí	175-265 V
Napětí	AC
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60 Hz Hz
Životnost v hodinách	25000 h
Počet cyklů ON/OFF	12500
Stupeň krytí	IP20
Hmotnost v KG	0,826 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,000 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	24 - 60 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	>90
UGR(koeficient oslnění)	<13
Energetická třída	E
Záruka	5 roky
Provozní teplota	-20 +50 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	168 mA
Izolační třída	II
Hořlavé podklady	ANO



POPIS PRODUKTU

Maximální kontrola světla v moderním provedení. **LED reflektor CENTURY ZOOM PLUS v černé barvě** je navržen pro profesionální 3fázové kolejnicové systémy, kde je kladen důraz na flexibilitu, výkon a vizuální komfort. Díky zoom funkci a možnosti volby teploty světla se snadno přizpůsobí různým scénám i typům interiérů.

Proč si vybrat právě tento produkt

- **Zoom funkce 24°-60°** – snadné přizpůsobení šířky světelného kuželu
- **Přepínatelná teplota světla** – 2700K, 3000K nebo 4000K
- **UGR <13** – minimální oslnění i při dlouhodobém pobytu v prostoru
- **Vysoký výkon 40 W / 4000 lm** – profesionální úroveň osvětlení
- **Kompatibilita s 3fázovou kolejnicí** – flexibilní práce se světelnými okruhy

Pro koho je produkt ideální

- Pro **butiky, showroomy a maloobchodní prodejny**
- Pro **galerie a výstavní prostory**
- Pro architekty a projektanty **komerčního osvětlení**
- Pro interiéry, kde je potřeba **měnit atmosféru a akcenty světla**

Pro koho se naopak nehodí

- Pro venkovní použití (krytí IP20)
- Pro domácnosti bez kolejnicového systému
- Pro prostory, kde není potřeba směrové a nastavitelné světlo

Technické specifikace v kostce

- **Značka:** CENTURY – profesionální LED řešení
- **Příkon:** 40 W – vysoký výkon pro komerční prostory
- **Světelný tok:** 4000 lm – intenzivní a efektivní světlo
- **Teplota světla:** 2700K / 3000K / 4000K – přepínatelná
- **Úhel svícení:** 24°-60° – nastavitelný zoom
- **UGR:** <13 – nízké oslnění
- **Krytí:** IP20 – interiérové použití
- **Rozměry:** Ø 110 mm × výška 195 mm
- **Montáž:** 3fázová kolejnice
- **Barva:** černá – moderní a kontrastní vzhled

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás tento produkt vhodný, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>