

Objednací číslo: AUOBI-052540

CENTURY LED solární svítidlo AURA Nástěnné se senzorem 5W 500lm 4000K IP54 bílá

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	5 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva	Bílá
Svítivost	500 lm
Délka	120 mm
Výška	66 mm
Šířka	250 mm
Napětí	3,7-3,7 V
Napětí	DC
Životnost v hodinách	25000 h
Počet cyklů ON/OFF	12500
Stupeň krytí	IP54
Hmotnost v KG	0,350 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,423 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	120 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	>80
Záruka	2 roky
Provozní teplota	-20 +55 °C
Senzor	ANO
Detekční pole	120° °
Detekční vzdálenost	3-4 m
Minimální doba svícení	30 sec
Maximální doba svícení	30 sec
Solární panel	ANO
Miliampér	2.000 mA
Izolační třída	III
Hořlavé podklady	NE
Model baterie	1 Li-ion, 18650
Kapacita baterie (mAh)	2000 mAh
Nabíjecí čas	7-8 hodin
Záruka baterie (ROKY)	1 r



POPIS PRODUKTU

Praktické a moderní řešení pro fasády a vstupní prostory: **CENTURY LED AURA 5W** je nástěnné svítidlo se senzorem, které poskytuje světelný tok **500 lumenů** v neutrální bílé barvě **4000K**. Nabízí vyvážený poměr výkonu a spotřeby a je vhodné pro každodenní venkovní použití.

Integrovaný senzor automaticky aktivuje svítidlo při zaznamenání pohybu (po setmění), což zvyšuje komfort i bezpečnost. Krytí **IP54** zajišťuje ochranu proti prachu a stříkající vodě.

Proč si vybrat právě tento produkt

- **500 lm při 5W** – efektivní orientační osvětlení
- **Integrovaný senzor** – automatický provoz
- **4000K neutrální bílá** – přirozené světlo
- **Moderní nástěnný design**
- **IP54** – vhodné pro venkovní instalaci

Pro koho je produkt ideální

- ✓ Pro vstupní dveře rodinných domů
- ✓ Pro osvětlení fasády
- ✓ Pro garáže a vedlejší vchody
- ✓ Pro bytové domy
- ✓ Pro zákazníky hledající automatické řešení

Pro koho se naopak nehodí

- ☐ Pro velmi rozsáhlé plochy
- ☐ Pro průmyslové areály vyžadující vyšší krytí
- ☐ Pro dekorativní UP&DOWN efekt

Technické specifikace v kostce

- **Značka:** CENTURY
- **Model:** AURA
- **Typ:** LED nástěnné svítidlo se senzorem
- **Příkon:** 5W
- **Světelný tok:** 500 lm
- **Teplota chromatičnosti:** 4000K – neutrální bílá
- **Senzor:** pohybový (doporučeno doplnit dosah a úhel)
- **Krytí:** IP54
- **Montáž:** nástěnná
- **Zdroj světla:** integrovaný LED modul

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>