TECHNICKÝ LIST

Objednací číslo: PQP-243040

CENTURY LED stropní svítidlo PL-QUADRO hranaté přisazené 300x300X32mm 24W 4000K 1920Lm 120d IP20

TECHNICKÉ PARAMETRY

Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Příkon	24 W
Barva	Bílá
Svítivost	1920 lm
Délka	300 mm
Výška	32 mm
Šířka	300 mm
Napětí	220-240 V
Napětí	AC V
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60 Hz Hz
Životnost v hodinách	25000 h
Počet cyklů ON/OFF	12500
Stupeň krytí	IP20
Hmotnost v KG	0,805 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,938 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	120 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 80
Energetická třída	F
Záruka	2 roky
Provozní teplota	-20 +50 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	200 mA
Izolační třída	II
Hořlavé podklady	ANO

PHILINEA spol. s r.o.
Rybníčky 410, Otice 747 81
IČ: 65139674 | DIČ: CZ65139674

30. 10. 2026
Všechna práva vyhrazena

POPIS PRODUKTU

Stropní LED svítidlo **CENTURY PLQUADRO** v hranatém přisazeném provedení je navrženo s důrazem na **čistý design, funkčnost a univerzální použití**. Díky svému minimalistickému tvaru a nízké výšce působí elegantně a neruší architekturu interiéru. Neutrální barva světla **4000K** poskytuje jasné a přirozené osvětlení, které podporuje soustředění a vizuální komfort.

Proč si vybrat právě toto svítidlo

- **Moderní hranatá geometrie** – nadčasový vzhled
- **Neutrální světlo 4000K** – ideální pro práci i běžný provoz
- **Široký úhel svícení 120°** – rovnoměrné osvětlení bez stínů
- **Nízký profil 32 mm** – perfektní i do prostor s omezenou výškou stropu

Pro koho je produkt ideální

- Kanceláře a pracovní prostory
- Kuchyně a jídelny
- Chodby a technické místnosti
- Komerční a administrativní interiéry

Pro koho se naopak nehodí

- Do venkovních prostor
- Do koupelen a vlhkých místností
- Pro interiéry vyžadující teplé nebo dekorativní osvětlení

Technické specifikace v kostce

- **Značka:** CENTURY – specialista na LED osvětlení
- **Typ:** Přisazené stropní svítidlo
- **Tvar:** Hranatý
- **Rozměry:** 300 × 300 × 32 mm
- **Příkon:** 24 W
- **Světelný tok:** 1920 lm
- **Barva světla:** Neutrální bílá
- **Teplota chromatičnosti:** 4000 K
- **Úhel svícení:** 120°
- **Krytí:** IP20 – pro suché vnitřní prostory

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás zde: https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/
Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu zde: https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/

Všechna práva vyhrazena