

Objednací číslo: SUN-051100**CENTURY LED SUNNY solární svítidlo 2W 160lm
3000K 4000K 6000K IP65 bez podstavky****TECHNICKÉ PARAMETRY**

Příkon	2 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla/Teplota chromatičnosti	6000 K
Barva	Jiná
CCT	ANO
Svítivost	160 lm
Výška	106 mm
Průměr	205 mm
Napětí	4,2-4,2 V
Napětí	DC
Životnost v hodinách	20000 h
Počet cyklů ON/OFF	10000
Stupeň krytí	IP65
Stupeň odolnosti	IK08
Hmotnost v KG	0,621 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,739 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	360 °
Záruka	2 roky
Senzor	NE
Solární panel	ANO
Izolační třída	III
Hořlavé podklady	NE
Model baterie	1 Li-ion 18650
Kapacita baterie (mAh)	4400 mAh
Nabíjecí čas	5-8 hodin



POPIS PRODUKTU

Praktické a ekologické řešení venkovního osvětlení: **CENTURY LED SUNNY bez podstavky** je kompaktní solární svítidlo s možností volby barvy světla. Díky technologii **3CCT (3000K / 4000K / 6000K)** si můžete přizpůsobit světelný tón podle prostředí. Solární napájení umožňuje instalaci bez přívodu elektřiny a krytí **IP65** zajišťuje odolnost vůči dešti i prachu.

Varianta **bez podstavky** je ideální pro individuální montážní řešení nebo náhradu stávajícího těla.

Proč si vybrat právě tento produkt

- **Solární provoz** - nulové náklady na energii
- **3CCT přepínání** - tři barvy světla v jednom
- **Světelný tok 160 lm** - ideální orientační osvětlení
- **Krytí IP65** - vhodné pro venkovní podmínky
- **Bez podstavky** - flexibilní způsob instalace

Pro koho je produkt ideální

- ✓ Pro zahradní cesty a chodníky
- ✓ Pro vstupy do domu
- ✓ Pro pergoly a altány
- ✓ Pro rekreační objekty bez elektrické přípojky
- ✓ Pro projekty s individuálním řešením montáže

Pro koho se naopak nehodí

- ☐ Pro hlavní osvětlení velkých ploch
- ☐ Pro prostory bez přístupu denního světla
- ☐ Pro zákazníky požadující kompletní sadu s podstavou

Technické specifikace v kostce

- **Značka:** CENTURY
- **Model:** SUNNY
- **Příkon:** 2W
- **Světelný tok:** 160 lm - orientační osvětlení
- **Teplota chromatičnosti:** 3000K / 4000K / 6000K - přepínatelná (3CCT)
- **Napájení:** solární panel
- **Krytí:** IP65 - vhodné pro venkovní použití
- **Provedení:** bez podstavky

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>