

Objednací číslo: SUNXL-204000

**CENTURY LED SUNNYXL solární svítidlo na sloup 15W 3000-4000K 2000lm IP65 se senzorem denního světla**

**TECHNICKÉ PARAMETRY**

<b>Příkon</b>	15 W
<b>Barva světla/Teplota chromatičnosti</b>	3000 K
<b>Barva světla/Teplota chromatičnosti</b>	4000 K
<b>Barva</b>	Černá
<b>Svítivost</b>	2000 lm
<b>Výška</b>	120 mm
<b>Průměr</b>	400 mm
<b>Napětí</b>	6,4-6,4 V
<b>Napětí</b>	DC
<b>Životnost v hodinách</b>	35000 h
<b>Počet cyklů ON/OFF</b>	15000
<b>Stupeň krytí</b>	IP65
<b>Stupeň odolnosti</b>	IK07
<b>Hmotnost v KG</b>	2,340 kg
<b>Hmotnost včetně obalu v KG</b>	0,000 kg
<b>Stmívatelné</b>	NE
<b>Úhel svícení</b>	360 °
<b>Věrnost podání barev (CRI/Ra)</b>	nad 80
<b>Záruka</b>	2 roky
<b>Provozní teplota</b>	-20 +50 °C
<b>Senzor</b>	NE
<b>Solární panel</b>	ANO
<b>Izolační třída</b>	III
<b>Hořlavé podklady</b>	NE
<b>Model baterie</b>	1 LiFePO4 32700
<b>Kapacita baterie (mAh)</b>	6000 mAh
<b>Nabíjecí čas</b>	4-6 hodin
<b>Záruka baterie (ROKY)</b>	1 r



## POPIS PRODUKTU

Spolehlivé a úsporné řešení pro venkovní prostory: **CENTURY LED SUNNYXL 15W** je solární svítidlo určené pro montáž na sloup, které nabízí vysoký světelný výkon až **2000 lumenů**. Díky možnosti volby mezi **3000K (teplá bílá)** a **4000K (neutrální bílá)** lze přizpůsobit charakter osvětlení konkrétnímu prostředí – od parkových ploch po obytné zóny.

Integrovaný **senzor denního světla** zajišťuje automatickou aktivaci po setmění a vypnutí při dostatečné intenzitě denního světla. Krytí **IP65** garantuje odolnost vůči dešti, prachu i nepříznivým povětrnostním podmínkám.

### Proč si vybrat právě tento produkt

- **Světelný tok 2000 lm** – silné a rovnoměrné osvětlení
- **Volba 3000K / 4000K** – přizpůsobení prostředí
- **Solární provoz** – nulové náklady na elektřinu
- **Senzor denního světla** – plně automatický režim
- **Montáž na sloup** – ideální pro komunikace a parky

### Pro koho je produkt ideální

- ✓ Pro parkové cesty a chodníky
- ✓ Pro rezidenční komplexy
- ✓ Pro příjezdové komunikace
- ✓ Pro zahrady a větší pozemky
- ✓ Pro instalace bez přívodu elektřiny

### Pro koho se naopak nehodí

- ☐ Pro velmi rozsáhlé průmyslové areály
- ☐ Pro místa bez přístupu denního světla
- ☐ Pro dekorativní nízkovýkonové osvětlení

### Technické specifikace v kostce

- **Značka:** CENTURY
- **Model:** SUNNYXL
- **Příkon:** 15W
- **Světelný tok:** 2000 lm
- **Teplota chromatičnosti:** 3000K / 4000K – volitelná
- **Napájení:** solární panel
- **Senzor:** denního světla
- **Krytí:** IP65
- **Montáž:** na sloup
- **Zdroj světla:** integrovaný LED modul

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>