TECHNICKÝ LIST

Objednací číslo: SUNXL-204000

CENTURY LED SUNNYXL solární svítidlo na sloup 15W 3000-4000K 2000lm IP65 se senzorem denního světla



TECHNICKÉ PARAMETRY

Barva světla/Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Příkon	15 W
Barva	Černá
Svítivost	2000 lm
Výška	120 mm
Průměr	400 mm
Stmívatelné	NE
Napětí	6,4-6,4 V
Napětí	DC V
Úhel svícení	360 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 80
Životnost v hodinách	35000 h
Počet cyklů ON/OFF	15000
Stupeň krytí	IP65
Stupeň odolnosti	IK07
Hmotnost v KG	2,340 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,000 kg
Záruka	2 roky
Provozní teplota	-20 +50 °C
Senzor	NE
Solární panel	ANO
Izolační třída	III
Hořlavé podklady	NE
Model baterie	1 LiFePO4 32700
Kapacita baterie (mAh)	6000 mAh
Nabíjecí čas	4-6 hodin
Záruka baterie (ROKY)	1 r

PHILINEA spol. s r.o.
Rybníčky 410, Otice 747 81
IČ: 65139674 | DIČ: CZ65139674

12. 11. 2026
Všechna práva vyhrazena

POPIS PRODUKTU

Spolehlivé a úsporné řešení pro venkovní prostory: **CENTURY LED SUNNYXL 15W** je solární svítidlo určené pro montáž na sloup, které nabízí vysoký světelný výkon až **2000 lumenů**. Díky možnosti volby mezi **3000K (teplá bílá)** a **4000K (neutrální bílá)** lze přizpůsobit charakter osvětlení konkrétnímu prostředí – od parkových ploch po obytné zóny.
Integrovaný **senzor denního světla** zajišťuje automatickou aktivaci po setmění a vypnutí při dostatečné intenzitě denního světla. Krytí **IP65** garantuje odolnost vůči dešti, prachu i nepříznivým povětrnostním podmínkám.

Proč si vybrat právě tento produkt

• **Světelný tok 2000 lm** – silné a rovnoměrné osvětlení
• **Volba 3000K / 4000K** – přizpůsobení prostředí
• **Solární provoz** – nulové náklady na elektřinu
• **Senzor denního světla** – plně automatický režim
• **Montáž na sloup** – ideální pro komunikace a parky

Pro koho je produkt ideální

✔ Pro parkové cesty a chodníky
✔ Pro rezidenční komplexy
✔ Pro příjezdové komunikace
✔ Pro zahrady a větší pozemky
✔ Pro instalace bez přívodu elektřiny

Pro koho se naopak nehodí

 Pro velmi rozsáhlé průmyslové areály
 Pro místa bez přístupu denního světla
 Pro dekorativní nízkovýkonové osvětlení

Technické specifikace v kostce

• **Značka:** CENTURY
• **Model:** SUNNYXL
• **Příkon:** 15W
• **Světelný tok:** 2000 lm
• **Teplota chromatičnosti:** 3000K / 4000K – volitelná
• **Napájení:** solární panel
• **Senzor:** denního světla
• **Krytí:** IP65
• **Montáž:** na sloup
• **Zdroj světla:** integrovaný LED modul

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás zde:
https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/
Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu zde:
https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/

Všechna práva vyhrazena