

Objednací číslo: SPL65-241240

**CENTURY LED SUPERLIGHT stropní svítidlo
1225mm 24W 4000K 2400lm IP65**

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	24 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva	Bílá
Svítivost	2400 lm
Délka	43 mm
Výška	33 mm
Šířka	1150 mm
Napětí	220-240 V
Napětí	AC
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60 Hz Hz
Životnost v hodinách	20000 h
Počet cyklů ON/OFF	10000
Stupeň krytí	IP65
Stupeň odolnosti	IK06
Hmotnost v KG	0,300 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,350 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	120 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 80
Energetická třída	F
Záruka	2 roky
Provozní teplota	-15 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	130 mA
Izolační třída	II
Hořlavé podklady	ANO



POPIS PRODUKTU

Spolehlivé řešení pro každodenní provoz: **CENTURY LED SUPERLIGHT 1225 mm** je odolné stropní svítidlo s integrovaným LED modulem, které nabízí vyvážený poměr výkonu a spotřeby. Díky krytí **IP65** je chráněno proti prachu a vlhkosti, což z něj činí ideální volbu pro garáže, dílny, sklady nebo technické zázemí budov. Neutrální bílá 4000K zajišťuje přirozené pracovní světlo podporující soustředění.

Proč si vybrat právě tento produkt

- **Integrovaný LED modul 24W** – bez nutnosti výměny zdroje
- **Světelný tok 2400 lm** – vhodný pro středně velké prostory
- **Krytí IP65** – ochrana proti prachu a vodě
- **Neutrální bílá 4000K** – univerzální pracovní světlo
- **Délka 1225 mm** – rovnoměrné rozložení světla

Pro koho je produkt ideální

- ✓ Pro garáže a dílny
- ✓ Pro sklady a logistické prostory
- ✓ Pro sklepy a technické místnosti
- ✓ Pro provozní zázemí budov
- ✓ Pro instalace s požadavkem na vyšší krytí

Pro koho se naopak nehodí

- ☐ Pro designové a obytné interiéry
- ☐ Pro velmi malé prostory
- ☐ Pro zákazníky požadující výměnný světelný zdroj

Technické specifikace v kostce

- **Značka:** CENTURY
- **Model:** SUPERLIGHT
- **Délka:** 1225 mm
- **Příkon:** 24W – efektivní provoz
- **Světelný tok:** 2400 lm – silné rovnoměrné osvětlení
- **Teplota chromatičnosti:** 4000K – neutrální bílá
- **Krytí:** IP65 – ochrana proti prachu a vodě
- **Zdroj světla:** integrovaný LED modul

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>