

Objednací číslo: SPL65-241240

**CENTURY LED SUPERLIGHT stropní svítidlo
1225mm 24W 4000K 2400lm IP65**

TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Příkon | 24 W |
| Barva světla/Teplota chromatičnosti | 4000 K |
| Barva | Bílá |
| Svítivost | 2400 lm |
| Délka | 43 mm |
| Výška | 33 mm |
| Šířka | 1150 mm |
| Napětí | 220-240 V |
| Napětí | AC |
| Frekvence | 50 Hz |
| Frekvence | 60 Hz Hz |
| Životnost v hodinách | 20000 h |
| Počet cyklů ON/OFF | 10000 |
| Stupeň krytí | IP65 |
| Stupeň odolnosti | IK06 |
| Hmotnost v KG | 0,300 kg |
| Hmotnost včetně obalu v KG | 0,350 kg |
| Stmívatelné | NE |
| Úhel svícení | 120 ° |
| Věrnost podání barev (CRI/Ra) | nad 80 |
| Energetická třída | F |
| Záruka | 2 roky |
| Provozní teplota | -15 +40 °C |
| Senzor | NE |
| Solární panel | NE |
| Miliampér | 130 mA |
| Izolační třída | II |
| Hořlavé podklady | ANO |



POPIS PRODUKTU

Spolehlivé řešení pro každodenní provoz: **CENTURY LED SUPERLIGHT 1225 mm** je odolné stropní svítidlo s integrovaným LED modulem, které nabízí vyvážený poměr výkonu a spotřeby. Díky krytí **IP65** je chráněno proti prachu a vlhkosti, což z něj činí ideální volbu pro garáže, dílny, sklady nebo technické zázemí budov. Neutrální bílá 4000K zajišťuje přirozené pracovní světlo podporující soustředění.

Proč si vybrat právě tento produkt

- **Integrovaný LED modul 24W** - bez nutnosti výměny zdroje
- **Světelný tok 2400 lm** - vhodný pro středně velké prostory
- **Krytí IP65** - ochrana proti prachu a vodě
- **Neutrální bílá 4000K** - univerzální pracovní světlo
- **Délka 1225 mm** - rovnoměrné rozložení světla

Pro koho je produkt ideální

- ✓ Pro garáže a dílny
- ✓ Pro sklady a logistické prostory
- ✓ Pro sklepy a technické místnosti
- ✓ Pro provozní zázemí budov
- ✓ Pro instalace s požadavkem na vyšší krytí

Pro koho se naopak nehodí

- ☐ Pro designové a obytné interiéry
- ☐ Pro velmi malé prostory
- ☐ Pro zákazníky požadující výměnný světelný zdroj

Technické specifikace v kostce

- **Značka:** CENTURY
- **Model:** SUPERLIGHT
- **Délka:** 1225 mm
- **Příkon:** 24W - efektivní provoz
- **Světelný tok:** 2400 lm - silné rovnoměrné osvětlení
- **Teplota chromatičnosti:** 4000K - neutrální bílá
- **Krytí:** IP65 - ochrana proti prachu a vodě
- **Zdroj světla:** integrovaný LED modul

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>