TECHNICKÝ LIST

Objednací číslo: SPL65-361540

CENTURY LED SUPERLIGHT stropní svítidlo 1525mm 36W 4000K 3600lm IP65



TECHNICKÉ PARAMETRY

Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Příkon	36 W
Barva	Bílá
Svítivost	3600 lm
Délka	43 mm
Výška	33 mm
Šířka	1525 mm
Stmívatelné	NE
Napětí	220-240 V
Napětí	AC V
Úhel svícení	120 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 80
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60 Hz Hz
Životnost v hodinách	20000 h
Počet cyklů ON/OFF	10000
Stupeň krytí	IP65
Stupeň odolnosti	IK06
Hmotnost v KG	0,345 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,394 kg
Energetická třída	F
Záruka	2 roky
Provozní teplota	-15 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	200 mA
Izolační třída	II
Hořlavé podklady	ANO

PHILINEA spol. s r.o.
Rybníčky 410, Otice 747 81
IČ: 65139674 | DIČ: CZ65139674

28. 11. 2026
Všechna práva vyhrazena

POPIS PRODUKTU

Spolehlivé a výkonné řešení pro náročnější provoz: **CENTURY LED SUPERLIGHT 1525 mm** nabízí vysoký světelný tok 3600 lumenů při úsporném příkonu 36W. Díky krytí **IP65** je svítidlo chráněno proti prachu i vlhkosti, což jej předurčuje pro použití v garážích, dílnách, skladech nebo technických místnostech. Neutrální bílá 4000K poskytuje přirozené pracovní světlo vhodné pro každodenní provoz.

Proč si vybrat právě tento produkt

• **Výkon 3600 lm** – ideální pro větší plochy
• **Integrovaný LED modul 36W** – okamžitá instalace
• **Krytí IP65** – ochrana proti prachu a stříkající vodě
• **Neutrální bílá 4000K** – univerzální pracovní světlo
• **Délka 1525 mm** – rovnoměrné rozložení světla

Pro koho je produkt ideální

✔ Pro sklady a logistická centra
✔ Pro výrobní a montážní prostory
✔ Pro větší garáže a dílny
✔ Pro technické zázemí budov
✔ Pro instalace s požadavkem na vyšší světelný výkon

Pro koho se naopak nehodí

 Pro obytné a designové interiéry
 Pro malé prostory, kde by byl výkon nadbytečný
 Pro zákazníky požadující výměnný světelný zdroj

Technické specifikace v kostce

• **Značka:** CENTURY
• **Model:** SUPERLIGHT
• **Délka:** 1525 mm
• **Příkon:** 36W – vysoký výkon
• **Světelný tok:** 3600 lm – intenzivní osvětlení
• **Teplota chromatičnosti:** 4000K – neutrální bílá
• **Krytí:** IP65 – ochrana proti prachu a vodě
• **Zdroj světla:** integrovaný LED modul

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás zde:
https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/
Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu zde:
https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/

Všechna práva vyhrazena