

Objednací číslo: SPPR-181240

**CENTURY LED SUPREMA-R stropní svítidlo
1200mm 18W 1800lm 4000K IP65**

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	18 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva	Jiná
Svítivost	1800 lm
Délka	69 mm
Výška	90 mm
Šířka	1260 mm
Napětí	170-250 V
Napětí	AC
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60 Hz Hz
Životnost v hodinách	20000 h
Počet cyklů ON/OFF	10000
Stupeň krytí	IP65
Stupeň odolnosti	IK05
Hmotnost v KG	1,110 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	1,182 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	120 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	>80
Energetická třída	F
Záruka	2 roky
Provozní teplota	-20 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	90 mA
Izolační třída	I
Hořlavé podklady	ANO



POPIS PRODUKTU

Spolehlivé osvětlení pro náročné podmínky: **CENTURY LED SUPREMA-R 1200 mm** je odolné stropní svítidlo s integrovaným LED modulem, které poskytuje rovnoměrné a stabilní světlo v technických a provozních prostorách. Díky krytí **IP65** je chráněno proti prachu i vlhkosti, což z něj činí ideální volbu pro garáže, dílny, sklady nebo výrobní zázemí. Neutrální bílá barva světla 4000K podporuje soustředění a přirozené vnímání detailů.

Proč si vybrat právě tento produkt

- **Integrovaný LED modul 18W** - bez nutnosti výměny trubice
- **Světelný tok 1800 lm** - vhodný pro středně velké prostory
- **Krytí IP65** - ochrana proti prachu a stříkající vodě
- **Neutrální bílá 4000K** - ideální pracovní světlo
- **Délka 1200 mm** - rovnoměrné lineární osvětlení

Pro koho je produkt ideální

- ✓ Pro garáže a dílny
- ✓ Pro sklady a logistické prostory
- ✓ Pro sklepy a technické místnosti
- ✓ Pro provozní zázemí budov
- ✓ Pro instalace s požadavkem na vyšší krytí

Pro koho se naopak nehodí

- ☐ Pro obytné a designové interiéry
- ☐ Pro prostory vyžadující extrémně vysoký světelný výkon
- ☐ Pro zákazníky, kteří chtějí měnit typ světelného zdroje

Technické specifikace v kostce

- **Značka:** CENTURY
- **Model:** SUPREMA-R
- **Délka:** 1200 mm
- **Příkon:** 18W - úsporný provoz
- **Světelný tok:** 1800 lm - rovnoměrné osvětlení
- **Teplota chromatičnosti:** 4000K - neutrální bílá
- **Krytí:** IP65 - ochrana proti prachu a vodě
- **Zdroj světla:** integrovaný LED modul

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>