

Objednací číslo: SPPR-361240

**CENTURY LED SUPREMA-R stropní svítidlo
1200mm 36W 3600lm 4000K IP65****TECHNICKÉ PARAMETRY**

Příkon	36 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva	Jiná
Délka	110 mm
Výška	90 mm
Šířka	1260 mm
Napětí	170-250 V
Napětí	AC
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60 Hz Hz
Životnost v hodinách	20000 h
Počet cyklů ON/OFF	10000
Stupeň krytí	IP65
Stupeň odolnosti	IK05
Hmotnost v KG	1,630 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	1,722 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	120 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 80
Energetická třída	F
Záruka	2 roky
Provozní teplota	-20 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	180 mA
Izolační třída	I
Hořlavé podklady	ANO

POPIS PRODUKTU

Maximální výkon a spolehlivost v jednom: **CENTURY LED SUPREMA-R 1200 mm 36W** je robustní stropní svítidlo s integrovaným LED modulem, navržené pro náročné provozy. Díky krytí **IP65** je odolné vůči prachu i vlhkosti, což z něj činí ideální řešení pro sklady, výrobní haly, dílny nebo technické zázemí budov. Světelný tok 3600 lumenů zajišťuje intenzivní a rovnoměrné osvětlení i ve větších prostorách.

Proč si vybrat právě tento produkt

- **Vysoký výkon 3600 lm** – vhodné do větších a náročných prostor
- **Neutrální bílá 4000K** – přirozené pracovní světlo
- **Integrovaný LED modul 36W** – bez nutnosti výměny trubice
- **Krytí IP65** – ochrana proti prachu a vodě
- **Délka 1200 mm** – rovnoměrné lineární osvětlení

Pro koho je produkt ideální

- ✓ Pro sklady a logistická centra
- ✓ Pro výrobní a montážní haly
- ✓ Pro větší dílny a servisní provozy
- ✓ Pro garáže a technické místnosti
- ✓ Pro provozy s vyššími nároky na světelný výkon

Pro koho se naopak nehodí

- ☐ Pro obytné a designové interiéry
- ☐ Pro malé prostory, kde by byl výkon zbytečně vysoký
- ☐ Pro zákazníky, kteří chtějí měnit typ světelného zdroje

Technické specifikace v kostce

- **Značka:** CENTURY
- **Model:** SUPREMA-R
- **Délka:** 1200 mm
- **Příkon:** 36W – vysoký výkon
- **Světelný tok:** 3600 lm – intenzivní osvětlení
- **Teplota chromatičnosti:** 4000K – neutrální bílá
- **Krytí:** IP65 – ochrana proti prachu a vodě
- **Zdroj světla:** integrovaný LED modul

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>