

Objednací číslo: SPPR-481540

**CENTURY LED SUPREMA-R stropní svítidlo
1500mm 48W 5000lm 4000K IP65****TECHNICKÉ PARAMETRY**

| | |
|--|------------|
| Příkon | 48 W |
| Barva světla/Teplota chromatičnosti | 4000 K |
| Barva | Jiná |
| Délka | 110 mm |
| Výška | 90 mm |
| Šířka | 1560 mm |
| Napětí | 170-250 V |
| Napětí | AC |
| Frekvence | 50 Hz |
| Frekvence | 60 Hz Hz |
| Životnost v hodinách | 20000 h |
| Počet cyklů ON/OFF | 10000 |
| Stupeň krytí | IP65 |
| Stupeň odolnosti | IK05 |
| Hmotnost v KG | 2,220 kg |
| Hmotnost včetně obalu v KG | 2,315 kg |
| Stmívatelné | NE |
| Úhel svícení | 120 ° |
| Věrnost podání barev (CRI/Ra) | nad 80 |
| Energetická třída | F |
| Záruka | 2 roky |
| Provozní teplota | -20 +40 °C |
| Senzor | NE |
| Solární panel | NE |
| Miliampér | 220 mA |
| Izolační třída | I |
| Hořlavé podklady | ANO |

POPIS PRODUKTU

Maximální výkon pro náročné provozy: **CENTURY LED SUPREMA-R 1500 mm 48W** je robustní stropní svítidlo s integrovaným LED modulem, navržené pro prostory, kde je klíčová vysoká intenzita a spolehlivost osvětlení. Díky krytí **IP65** je chráněno proti prachu i vlhkosti, což jej předurčuje pro sklady, výrobní haly, dílny nebo logistická centra. Světelný tok 5000 lumenů zajistí silné a rovnoměrné osvětlení i ve velkých prostorách.

Proč si vybrat právě tento produkt

- **Vysoký výkon 5000 lm** – vhodné pro rozsáhlé plochy
- **Neutrální bílá 4000K** – přirozené pracovní světlo
- **Integrovaný LED modul 48W** – okamžitá instalace
- **Krytí IP65** – ochrana proti prachu a vodě
- **Délka 1500 mm** – rovnoměrné lineární osvětlení

Pro koho je produkt ideální

- ✓ Pro sklady a logistická centra
- ✓ Pro výrobní a montážní haly
- ✓ Pro velké dílny a servisní provozy
- ✓ Pro parkovací domy a technické prostory
- ✓ Pro provozy s vysokými nároky na světelný výkon

Pro koho se naopak nehodí

- Pro obytné a designové interiéry
- Pro malé místnosti, kde by byl výkon zbytečně vysoký
- Pro zákazníky požadující výměnný světelný zdroj

Technické specifikace v kostce

- **Značka:** CENTURY
- **Model:** SUPREMA-R
- **Délka:** 1500 mm
- **Příkon:** 48W – velmi vysoký výkon
- **Světelný tok:** 5000 lm – intenzivní osvětlení
- **Teplota chromatičnosti:** 4000K – neutrální bílá
- **Krytí:** IP65 – ochrana proti prachu a vodě
- **Zdroj světla:** integrovaný LED modul

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>