TECHNICKÝ LIST

Objednací číslo: SPPR-106040

CENTURY LED SUPREMA-R stropní svítidlo 600mm 9W 900lm 4000K IP65

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	9 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva	Jiná
Délka	69 mm
Výška	90 mm
Šířka	665 mm
Napětí	170-250 V
Napětí	AC V
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60 Hz Hz
Životnost v hodinách	20000 h
Počet cyklů ON/OFF	10000
Stupeň krytí	IP65
Stupeň odolnosti	IK05
Hmotnost v KG	0,620 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,690 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	120 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 80
Energetická třída	F
Záruka	2 roky
Provozní teplota	-20 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	45 mA
Izolační třída	I
Hořlavé podklady	ANO

PHILINEA spol. s r.o.
Rybníčky 410, Otice 747 81
IČ: 65139674 | DIČ: CZ65139674

13. 10. 2026
Všechna práva vyhrazena

POPIS PRODUKTU

Praktické a odolné řešení pro technické prostory: **CENTURY LED SUPREMA-R 600 mm** je stropní svítidlo s integrovaným LED zdrojem, které nabízí spolehlivý výkon a vysokou odolnost vůči prachu i vlhkosti. Díky krytí **IP65** je ideální do garáží, dílen, sklepů nebo skladů. Neutrální bílá barva světla 4000K podporuje soustředění a zajišťuje přirozené pracovní osvětlení.

Proč si vybrat právě tento produkt

- **Integrovaný LED modul 9W** – bez nutnosti dokupovat trubici
- **Krytí IP65** – vhodné do náročnějších podmínek
- **Neutrální bílá 4000K** – ideální pro každodenní provoz
- **Světelný tok 900 lm** – dostatečný výkon pro menší prostory
- **Kompaktní rozměr 600 mm** – univerzální použití

Pro koho je produkt ideální

✔ Pro garáže a dílny
✔ Pro sklepy a technické místnosti
✔ Pro menší sklady
✔ Pro provozní zázemí
✔ Pro instalace vyžadující vyšší krytí

Pro koho se naopak nehodí

 Pro designové a obytné interiéry
 Pro prostory vyžadující velmi vysoký světelný výkon
 Pro zákazníky, kteří chtějí měnit typ světelného zdroje

Technické specifikace v kostce

- **Značka:** CENTURY
- **Model:** SUPREMA-R
- **Délka:** 600 mm
- **Příkon:** 9W – úsporný provoz
- **Světelný tok:** 900 lm – vhodné pro menší prostory
- **Teplota chromatičnosti:** 4000K – neutrální bílá
- **Krytí:** IP65 – ochrana proti prachu a vodě
- **Zdroj světla:** integrovaný LED modul

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás zde:
https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/
Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu zde:
https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/

Všechna práva vyhrazena