

Objednací číslo: ITLRE-601540

**CENTURY LED Svítidlo ROUND Stropní
prachotěsné s nouzovým modulem 1500 mm
60W 4000K 5625Lm 120d IP65 IK08**

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	60 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Svítivost	6000 lm
Délka	100 mm
Výška	75 mm
Šířka	1510 mm
Napětí	220-240 V
Napětí	AC
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60 Hz Hz
Životnost v hodinách	30000 h
Počet cyklů ON/OFF	15000
Stupeň krytí	IP65
Stupeň odolnosti	IK08
Hmotnost v KG	2,100 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,000 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	120 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	>80
Záruka	2 roky
Provozní teplota	0 +50 °C
Náhrada za	2x60W CFL W
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	270 mA
Izolační třída	I
Hořlavé podklady	ANO
Model baterie	1 Li-ion 6,4V
Kapacita baterie (mAh)	3000 mAh
Nabíjecí čas	16 hodin
Úspora	-50% %



POPIS PRODUKTU

Přineseme světlo do vašeho venkovního prostředí s CENTURY LED Svítidlem ROUND. Toto elegantní stropní svítidlo nejen osvětlí váš exteriér, ale také přinese do vašeho prostoru atmosféru pohody a bezpečí. S jeho vysokou odolností vůči vodě a prachu, díky certifikaci IP65 a IK08, si můžete být jisti, že svítidlo zvládne i ty nejnáročnější podmínky.

Díky přirozenému bílému světlu, které vyzařuje, poskytuje tento kousek osvětlení vašemu venkovnímu prostředí příjemný a útulný nádech. Navíc vám nabízí úsporu energie a vynikající náhradu za tradiční vodotěsná svítidla, což znamená méně starostí o údržbu a více času na to, abyste si užili svého venkovního prostoru.

Přináší bezpečné a příjemné osvětlení do vašeho venkovního prostředí. Odolnost vůči vodě a prachu díky certifikaci IP65 a IK08. Úsporné provozní náklady a vynikající náhrada za tradiční svítidla. Elegantní design od renomovaného italského výrobce CENTURY.

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>