

Objednací číslo: FVT8-181240

**CENTURY LED trubice 120cm 18W 4000K
2000lm - flicker free**



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|--|------------|
| Příkon | 18 W |
| Barva světla/Teplota chromatičnosti | 4000 K |
| Svítivost | 2000 lm |
| Výška | 1200 mm |
| Průměr | 25 mm |
| Závit | G13 |
| Napětí | 220-240 V |
| Napětí | AC |
| Frekvence | 50 Hz |
| Frekvence | 60 Hz Hz |
| Životnost v hodinách | 25000 h |
| Počet cyklů ON/OFF | 12500 |
| Stupeň krytí | IP20 |
| Hmotnost v KG | 0,180 kg |
| Hmotnost včetně obalu v KG | 0,322 kg |
| Stmívatelné | NE |
| Úhel svícení | 270 ° |
| Věrnost podání barev (CRI/Ra) | nad 80 |
| Energetická třída | E |
| Záruka | 2 roky |
| Provozní teplota | -20 +40 °C |
| Senzor | NE |
| Solární panel | NE |
| Miliampér | 134 mA |
| Hořlavé podklady | NE |

POPIS PRODUKTU

Výkonné a efektivní osvětlení pro každodenní provoz: **CENTURY LED trubice T8 120 cm v neutrální bílé 4000K** přináší optimální kombinaci silného světelného výkonu a úsporného provozu. Se světelným tokem 2000 lumenů je ideální pro větší kanceláře, sklady nebo technické prostory, kde je potřeba rovnoměrné a stabilní světlo bez blikání. LED technologie zároveň zajišťuje dlouhou životnost a spolehlivý provoz.

Proč si vybrat právě tento produkt

- **Vysoký světelný tok 2000 lm** - vhodné i do větších místností
- **Neutrální bílá 4000K** - přirozené pracovní světlo
- **Úsporný provoz 18W** - efektivní náhrada zářivky
- **Standard T8 (Ø 25 mm)** - snadná instalace
- **Stabilní světlo bez blikání**

Pro koho je produkt ideální

- ✓ Pro kanceláře a administrativní budovy
- ✓ Pro sklady a logistická centra
- ✓ Pro dílny a výrobní prostory
- ✓ Pro školy a veřejné instituce
- ✓ Pro domácí garáže a technické místnosti

Pro koho se naopak nehodí

- Pro obytné místnosti vyžadující teplé světlo
- Pro dekorativní nebo designová svítidla
- Pro stmívatelné instalace (pokud není uvedeno jinak)

Technické specifikace v kostce

- **Značka:** CENTURY - specialista na LED osvětlení
- **Typ:** LED trubice T8
- **Délka:** 120 cm - vhodná do delších lineárních svítidel
- **Průměr:** 25 mm (T8) - běžný standard
- **Příkon:** 18W - úsporné řešení
- **Světelný tok:** 2000 lm - silné pracovní osvětlení
- **Teplota chromatičnosti:** 4000K - neutrální bílá

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>